

Dane wyjściowe do projektowania przebudowy

drogi gminnej w m. Biskupice Zabaryczne

Ustalono :

1.Opracowaniem objąć odcinki drogi gminnej:

1. o długości 425 m na działce 107 od końca nawierzchni bitumicznej do końca zabudowy o szerokości nawierzchni 4,0m

2.o długości 375m na działce 105 od skrzyżowania z drogą gminną dz. 107 do km 0,375 o szerokości nawierzchni 3,5m

2.Przyjąć n/w parametry techniczne;

-klasa techniczna D dojazdowa, Kategoria ruchu KR 1

-oś drogi poprowadzić w środku istniejącej korony drogi dla odcinka 1 i w środku pasa drogowego dla odcinka 2

-szerokość podbudowy większa o 0,5m od szerokości nawierzchni

-spadek poprzeczny jednostronny skierowany do istniejącego rowu przydrożnego dla odcinka 1 (dz. 107) i spadek dwustronny dla odcinka 2 (dz. 105)

-odwodnienie; powierzchniowe do istniejącego rowu przydrożnego lewostronnego dla odcinka 1 i przyległe pobocze ziemne dla odcinka 2

-konstrukcję warstw jezdnych przyjąć dla kategorii ruchu KR I-2 dla odcinka 1 dz. 107

*--nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej betonu asfaltowego
grubości 5 cm -warstwa ścieralna .*

--podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm

--- warstwa dolna z mieszanki 0/63 gr 15 cm

--- warstwa górna z mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm

*-pobocza na szerokości 0,5m obustronnie umocnione kruszywem łamanym mieszanki 0/31,5
grubości 10 cm*

-konstrukcję warstw jezdnych przyjąć dla kategorii ruchu KR I-2 dla odcinka 2 dz. 105

*--nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej betonu asfaltowego
grubości 5 cm -warstwa ścieralna .*

--podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 23 cm

--- warstwa dolna z mieszanki 0/63 gr 18 cm

--- warstwa górna z mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm

-pobocza na szerokości 0,5m obustronnie umocnione kruszywem łamanym mieszanki 0/31,5 grubości 10 cm

Jezdnię odcinka 2 usytuować w środku pasa drogowego z wcześniejszym wznowieniem granic pasa, przesunięciem humusu z pól uprawnych na przyległe grunty i urobku z wyrobiska porośniętego drzewami w środek drogi.

3.Projekt budowlany należy opracować uwzględniając wymagania, zgłoszenie na budowę oraz część przetargową.

Ustaień dokonali:

1.Przedstawiciel UMiG w Mikstacie

2.Projektant Józef Przybyłek

Mikstat.04.2015