

Dane wyjściowe do projektowania przebudowy

drogi gminnej w m. Przedborów

Ustalono :

1.Opracowaniem objąć odcinek drogi gminnej o długości 648m na działce 115 od skrzyżowania z drogą powiatową Siedlików Namysłaki do końca zabudowy

2.Przyjąć n/w parametry techniczne;

-klasa techniczna D dojazdowa, Kategoria ruchu KR 1

-szerokość jezdni 3,5m o spadku poprzecznym jednostronnym

-szerokość podbudowy 4,0m

-odwodnienie; powierzchniowe do rowu przydrożnego prawostronnego przewidzianego do odkopania, Istniejący przepust Φ 400 w linii rowu drogi powiatowej przewidzieć do przebudowy na przepust z rur PCV Φ 400. Ponadto w km 0+360 należy wykonać przepust Φ 300 w celu przepuszczenia wód roztopowych

-konstrukcję warstw jezdnych przyjąć dla kategorii ruchu KR I-2

--nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej betonu asfaltowego grubości 5 cm -warstwa ścieralna .

--podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 12 cm z mieszanki 0/63 warstwa dolna i grubości 6 cm z mieszanki 0/31,5 warstwa górna

-istniejąca podbudowa z kruszywa grubości około 5 cm

3.Projekt budowlany należy opracować uwzględniając wymagania, zgłoszenie na budowę oraz część przetargową.

Ustaleń dokonali:

1.Przedstawiciel UMiG w Mikstacie

2.Projektant Józef Przybyłek

Mikstat. 02.01.2014