

Dane wyjściowe do projektowania przebudowy drogi gminnej w m. Mikstat ul. Ogrodowa

Ustalono :

1. Opracowaniem objąć odcinek drogi gminnej o długości 176,0m. w m. Mikstat od końca jezdni asfaltowej do km 0+176,0 końca ul Ogrodowej położonej na dz. 1011 i 1102

2. Przyjąć n/w parametry techniczne;

- szerokość jezdni na odcinku od km 0+000 do 0+142,0 szer. 5,0 m, od 0+142,0 do 0+176,0 szer. 3,0 o spadku poprzecznym jednostronnym wraz z chodnikiem prawostronnym szer. 2,0 m

- odwodnienie; kanalizacja wg osobnej dokumentacji do której będą podłączone studnie ściekowe zlokalizowane po stronie lewej ulicy

- poziom niwelety przyjąć na poziomie istniejącej niwelety drogi gruntowej

- konstrukcję warstw jezdnych przyjąć dla kategorii ruchu KR I-2

Przewiduję się konstrukcję warstw nawierzchni jezdni w I etapie przebudowy:

a/w obrębie jezdni

- nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej betonu asfaltowego grubości 5 cm -warstwa ścieralna .

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 23cm wykonywana dwuwarstwowo: warstwa dolna o grubości 18 cm z mieszanki 0/63 i warstwa górna o grubości 5 cm z mieszanki 0/31,5

- Warstwa umocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm

b/.w obrębie chodnika

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm

c/.w obrębie wjazdów

- nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm

- podbudowa z chudego betonu C-5/8 gr 15 cm

3. Projekt budowlany należy opracować uwzględniając wymagania, zgłoszenie na budowę oraz część przetargową.

Ustaleń dokonali:

1. Przedstawiciel UMiG w Mikstacie

2. Przedstawiciel projektanta A. Skowron

3. Projektant Józef Przybyłek

Mikstat ...11.2011