

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0234-09	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III (4,50*552) 2484	m ²		
			m ²	2484.000	
				RAZEM	2484.000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (4,5*552) 2484	m ²		
			m ²	2484.000	
				RAZEM	2484.000
3	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem (4,5*552) 2484	m ²		
			m ²	2484.000	
				RAZEM	2484.000
4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (4,5*552) 2484	m ²		
			m ²	2484.000	
				RAZEM	2484.000
5	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (4,5*552) 2484	m ²		
			m ²	2484.000	
				RAZEM	2484.000
6	KNR 2-31 0115-03 analiza	Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszej.z kruszywa łamanego 18 % - grub.warstwy po zagęszcz. 7 cm (2* 0,5m) - regulacja poboczy do wysokości asfaltu. 552	m ²		
			m ²	552.000	
				RAZEM	552.000
7	KNR 2-01 0119-03 analiza indywidualna	obsługa geodezyjna mapa powykonawcza 0.552	km		
			km	0.55	
				RAZEM	0.55

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni drogowych na drodze gminnej Osowo - Białe Bloto działki nr 219 obręb Osowo gm. Karsin.

2. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w dwóch warstwach:

- warstwie wiążącej o gr. 4 cm po zagęszczeniu

- warstwie ścieralnej o gr. 3cm po zagęszczeniu

na odcinku 552 mb i szerokości jezdni 4,50m.

Łączna powierzchnia nawierzchni utwardzonej wynosi 2484 m².

Pobocza obustronnie utwardzone kryszywem łamany na szer. 0,5 m z każdej strony jezdni.