

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty ziemne</b>					
1SST d.1D 02.00.01		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 2 km	m <sup>3</sup>		
		160*0,25	m <sup>3</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
<b>Jezdnia</b>					
2SST d.2D 04.01.01		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
		160	m <sup>2</sup>	160.00	
				RAZEM	160.00
3SST d.2D 04.03.01		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej	m <sup>2</sup>		
		580+160	m <sup>2</sup>	740.00	
				RAZEM	740.00
4SST d.2D 04.03.01		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
		580+160	m <sup>2</sup>	740.00	
				RAZEM	740.00
5SST d.2D 05.03.05b		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym- warswa wyrównawcza AC 16 W (KR1-2)	t		
		44	t	44.00	
				RAZEM	44.00
6SST d.2D 05.03.05a		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11 S (KR1-2)- grub.po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>		
		580	m <sup>2</sup>	580.00	
				RAZEM	580.00