



UWAGI:

1. Instalację wykonać jako podtynkową.
2. Wysokość montażu gniazd wtyczkowych :
 - 0,3 m od podłogi w pokojach i salach.
3. Wysokość montażu wyłączników : 1,4 m od podłogi.
4. Przewody nieoznaczone :
 - typu YDYp 3x2,5 mm² - instalacja gniazd wtyczkowych,
 - typu YDYp 3x1,5 mm² - instalacja oświetleniowa.

OZNACZENIA :

- oprawa świetłówkowa
- oprawa żurawia
- gniazdo wtyczkowe 1-faz
- gniazdo 3-faz
- siłnik wentylatora
- oprawa ewakuacyjna
- wyłącznik 1-bieg
- wyłącznik świecznikowy
- wyłącznik schodowy
- wyłącznik krzyżowy
- oprawa świetłówkowa z wkładem awaryjnym
- przycisk ppoz

PRACOWNIA DECADA PROJEKTOWA			
TEMAT: Nadbudowa istniejącego budynku szkoły o piętro Wiele, działka numer 523, Gmina Karsin			
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	SKALA:
mgr inż. Marcin Blochowiak	POM.001.9/POOE.07		1:100
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA:
mgr inż. Mirosław Bukowski	46/Gd/2002		lipiec 2013
NAZWA RYSUNKU			Rys. Nr
Plan instalacji elektrycznej parteru			2