

Ogłoszenie o zamówieniu fakultatywne
Roboty budowlane
Przebudowa istniejącej klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Osowie

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karsin

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675155

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Długa 222

1.4.2.) Miejscowość: Karsin

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-440

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@karsin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karsin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00055793/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-05-17 07:46

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Przebudowa istniejącej klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Osowie

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej klatki schodowej mająca na celu eliminację elementów zagrożenia życia – I ETAP związana z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Osowie na sale lekcyjne. Roboty rozbiórkowe Roboty rozbiórkowe związane z przebudowa klatki schodowej obejmują: a) rozbiórkę drewnianej klatki schodowej b) wyburzenia ścianek działowych i nośnych c) wyburzenia związane z powiększeniem istniejących otworów drzwiowych d) skucie istniejących tynków na ścianach projektowanej klatki schodowej e) rozbiórki związane z montażem okien oddymiających w połaci dachowej Wykonanie żelbetowej klatki schodowej Projektowana klatka schodowa jest wykonana w konstrukcji żelbetowej z betonu konstrukcyjnego B20, stali konstrukcyjnej RB 500 i strzemion ST3S. Szczegóły wg rys. budowlanych, zbrojenie wg rys. konstrukcyjnych Ściany wewnętrzne Działowe

murowane o grubości 12cm - bloczki gazobetonowe Ściany konstrukcyjne, zamurowania oraz uzupełnienia w ścianach-cegła ceramiczna pełna klasy 150 Posadzka na gruncie w miejscu zasypiania schodów do piwnicy Warstwy posadzki na gruncie – piasek zagęszczony – beton B-10 gr. 5 cm – izolacja z papy termozgrzewalnej – styropian EPS 100 – 038 gr. 10 cm – posadzka betonowa zbrojona włóknom gr. 5 cm Pozostałe elementy konstrukcyjne oraz szczegóły konstrukcyjne ścian według części konstrukcyjnej Urządzenie do oddymiania z klapą dymową montowaną w połaci dachu Wydzielona klatka schodowa będzie oddymiana za pomocą okna dachowego, połaciowego o powierzchni czynnej oddymiającej min. 0,9 m². z systemem sterowania oddymianiem. System sterowania powinien zawierać: – centralę sterowania oddymianiem i wentylacją – czujkę dymową z podstawą – przycisk alarmowy oddymiania RPO – przycisk przewietrzania Po wykonaniu odkrycia konstrukcji dachu należy wykonać konstrukcję nośną do wybranego okna oddymiającego wg zaleceń producenta okna. W razie konieczności należy wykonać tzw. wymiany w konstrukcji dachu wg wytycznych osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane. Wykończenia zewnętrzne W miejscu osadzenia okien oddymiających w połaci dachowej należy uzupełnić pokrycie dachowe z dachówki uzyskanej z rozbiórki. Wykończenia wewnętrzne Ściany: a) tynkowanie – tynk cem-wap. kat III gr. 1.5 cm b) okładziny ściennie klatki schodowej – tynk żywiczny drobnoziarnisty na wysokość 1,5 mc) gładzie gipsowe na pozostałych ścianach Sufity Sufity należy wykonać w systemie suchej zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych w odporności ogniowej REI60 Okładziny na posadzkach Posadzki wyłożone gresem na kleju zgodnie z rysunkami architektonicznymi rzutów. Przy podłodze z gresu na ścianach ułożone cokoliki wysokości 10cm wykonane z płytek gresu. Stolarka drzwiowa Stolarka drzwiowa o odporności ogniowej EI30 – stalowa Pozostała stolarka drzwiowa Drzwi wewnętrzne płaskie, wykonane z płyt wiórowych otworowanych okleinowane lub powlekane laminatem drewnopodobnym. Ościeżnice w drzwiach systemowe obejmujące, regulowane na szerokość muru. Drzwi wewnętrzne w nawiązaniu do istniejących. Balustrady klatki schodowej Nowe balustrady należy wykonać z stali nierdzewnej – wykończenie pól. Balustrady na biegach schodowych mają posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające zjazd dzieci po poręczach. Dane techniczne balustrady: – poręcz oraz słupki wykonane z rury d=50 mm – elementy poziome wypełnia wykonane z rury d=38 mm – elementy pionowe wypełnia wykonane z rury d=12 mm – wszystkie elementy łączenia, załamania, maskujące wykonane z kształtek przejściowych, punkty łączeń mają być niewidoczne i ukryte pod idealnie wypolerowaną powierzchnią. Malowanie i powłoki zabezpieczające Ściany i sufity malowane farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie na mokro. Dalsza część opisu została zawarta w Rozdziale II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-05-31 10:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Warunki zostały opisane w Rozdziale IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO (SWZ)

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: ☐ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, Wójt Gminy Karsin Roman Brunke, tel. 58 6873-320; ☐ inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Karsin jest Pani Marta Kulas, kontakt: iod@karsin.pl, telefon: 58 6873-320; ☐ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP 271.3.2021 prowadzonym w trybie nieograniczonym; ☐ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy PZP; ☐ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ☐ obowiązek podania przez Panią/Pana

danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; □ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; □ posiada Pani/Pan: – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; □ nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.”