




Dla potrzeb budowy sieci kanalizacji deszcz. z tworzyw sztucznych mogą być stosowane wykopy ciągłe - wąskoprzestrzenne.

Generalną zasadą w nawiązaniu do przepisów BHP jest, aby przy głębokościach większych niż 1,0m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się deskowanie ażurowe.



Inwestor:		
Gmina Karsin ul. Długa 222, 83-440 Karsin		
Zamawiający:		
Gmina Karsin ul. Długa 222, 83-440 Karsin		
Objekt:		
BUDOWA DROGI W BORSKU, DZ. NR 116 I 131		
Jednostka projektująca:		
AMD PROJECT ANNA DUDZIŃSKA UL. AGRESTOWA 21, 62-625 SIEKIERKI WIELKIE		
Stadium:		
PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa rysunku:	Data:	Branża:
PROFILE PODŁUŻNE KAN.DESZCZ.	10.2023	sanitarna
Projektant:	Podpis:	Nr Rysunku:
mgr inż. Agnieszka Bosacka nr upr. nr 7131/7132/137/PW/2002		D.02
inż. Agnieszka Rak nr upr. nr SLK/1159/PW/06	Podpis:	Nr Arkusza:
	Skala:	Wersja:
	1:100/500	01