

Nr	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jdn.	Wartość
		<b>PRZEDMIAR</b>					
<b>1</b>		<b>Element</b>	<b>Przebudowa zjazdu z drogi nr 16</b>				
1.1	D-04.01.01	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny  2*22,8*1,1=50,16	m2	50,16		
1.2	D-04.02.03	KNNR 6/112/5	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa po zagęszczeniu 10·cm  2*22,8*1,1=50,16	m2	50,16		
1.3	D-04.04.04	KNNR 6/113/1	Podbudowy z tłucznia, warstwa po zagęszczeniu 15·cm  2*22,8*1,05=47,88	m2	47,88		
1.4	D-05.03.08	KNNR 6/1003/3 (1)	Powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją z podwójnym rozsypaniem gryków, grysy kamienne o wymiarach 10/12,8 i 6,3/10mm  22,8=22,8	m2	22,8		
1.5	D-04.04.03	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm  2*22,8=45,6	m2	45,6		
<b>2</b>		<b>Element</b>	<b>Pobocza</b>				
2.1	D-02.03.01	KNNR 1/408/1	Zagęszczanie nasypów z ziemi z ziemi dowiezionej z terenu budowy, zagęszczanie ubijakiem mechanicznym  22,8*0,35=7,98	m3	7,98		