

Nr	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jdn.	Wartość
		Przedmiar					
1		Element	Przebudowa zjazdu z drogi nr 2a				
1.1	D-04.01.01	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 74,5*1,225=91,2625	m2	91,26		
1.2	D-04.02.03	KNNR 6/112/5	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa po zagęszczeniu 10·cm 74,5*1,225=91,2625	m2	91,26		
1.3	D-04.04.04	KNNR 6/113/1	Podbudowy z tłuczni, warstwa po zagęszczeniu 15·cm 74,5*1,225=91,2625	m2	91,26		
1.4	D-04.04.03	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm 74,5=74,5 zjazdu indyw. : 52,9=52,9	m2	127,4		
1.5	D-05.03.08	KNNR 6/1003/3 (1)	Powierzchniowe podwójne utwardzenie nawierzchni emulsją z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 10/12,8 i 6,3/10mm 74,5=74,5	m2	74,5		
2		Element	Pobocza				
2.1	D-02.03.01	KNNR 1/408/1	Zagęszczanie nasypów z ziemi z ziemi dowiezionej z terenu budowy, zagęszczanie ubijakiem mechanicznym 29,8*0,35=10,43	m3	10,43		