

Nr	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jdn.	Wartość
		PRZEDMIAR					
1		Element	Przebudowa zjazdu z drogi nr 18				
1.1	D-04.01.01	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 2*24,55*1,225=60,1475	m2	60,15		
1.2	D-04.02.03	KNNR 6/112/5	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa po zagęszczeniu 10·cm 2*24,55*1,225=60,1475	m2	60,15		
1.3	D-04.04.04	KNNR 6/113/1	Podbudowy z tłucznia, warstwa po zagęszczeniu 15·cm 2*24,55*1,113=54,6483	m2	54,65		
1.4	D-04.04.03	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm 2*24,55=49,1	m2	49,1		
1.5	D-05.03.08	KNNR 6/1003/3 (1)	Powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 10/12,8 i 6,3/10mm 2*24,55=49,1	m2	49,1		
2		Element	Pobocza				
2.1	D-02.03.01	KNNR 1/408/1	Zagęszczanie nasypów z ziemi z ziemi dowiezionej z terenu budowy, zagęszczanie ubijakiem mechanicznym 24,55*0,35=8,5925	m3	8,59		
3		Element	Roboty towarzyszące				
3.1	D-01.01.01	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza 1=1	szt	1		