

LEGENDA:

- Główny Punkt Dystrybucyjny 800x1000 42U
- listwa natynkowa PCV typu LN 50x20 dzielona
- kanał instalacyjny PCV typu KI 60x40 dzielony
- kanał instalacyjny PCV typu KID 160x50 dzielony
- kanał instalacyjny PCV typu KID 190x50 dzielony
- gniazdo logiczne 2xRJ-45 SL kat. 6 ekranowane n/t
- głowica TPSA - doprowadzić 1xU/UTP 25 par kat. 3 z GPD
- kamera wewnętrzna typu KC-VD233 ze zintegrowanym obiektywem w obudowie kopułkowej

- Centrala alarmowa INTEGRA 24 w obudowie metalowej z transformatorem (DMI-3) + akumulator 7Ah/12V

- Manipulator LCD INT-KLCDR-BL

- Elektrozaczep standardowy ND

- Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana, z osłoną zacisków, NC, szczelina

- Przycisk wyjścia (NC/ND)

- Czujnik temperatury PCT

- Czujka zalania wodą FD-1

- Czujka ruchu PIR

- Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny

- Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny

- Optyczna czujka dymu DSD 23

