

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>				
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0332-07</b>				
	<b>analogia</b>	1.55*0.16	m <sup>2</sup>	0.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.25</b>
2	<b>KNR-W 2-05</b>	Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon o masie elementu do 250 kg	t		
d.1	<b>0208-05</b>				
	<b>analogia</b>	0.43	t	0.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.43</b>
3		Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon o masie elementu do 250 kg wykonanie	t		
d.1	<b>analiza indywidualna</b>				
		0.43	t	0.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.43</b>
4	<b>KNP 02</b>	Deskowanie belek, podciągów i wieńców gotowymi płytami bez wycięć i skosów - wys. boku elementu do 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0407-02.01</b>				
	<b>analogia</b>	0.87*4	m <sup>2</sup>	3.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.48</b>
5	<b>KNP 02</b>	Deskowanie belek, podciągów i wieńców gotowymi płytami bez wycięć i skosów - wys. boku elementu do 30 cm - wykonanie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0407-02.01</b>				
	<b>analiza indywidualna</b>	0.87*4	m <sup>2</sup>	3.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.48</b>
6	<b>KNR 2-02</b>	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
d.1	<b>0126-01</b>	4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
7	<b>KNR-W 2-02</b>	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1018-03</b>				
		1.47*4	m <sup>2</sup>	5.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.88</b>
8	<b>NNRNKB</b>	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
d.1	<b>202 2143-01</b>	1.1*4	m	4.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.40</b>
9	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 0541-01</b>				
		1.32	m <sup>2</sup>	1.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.32</b>
10	<b>KNR 2-02</b>	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwy siatki	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2601-06</b>	4.6	m <sup>2</sup>	4.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.60</b>
11	<b>KNR-W 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0830-03</b>	1.05*0.12*2*4*2+1.4*0.12*4*2	m <sup>2</sup>	3.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.36</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-01</b>	1.05*0.12*2*4*2+1.4*0.12*4*2	m <sup>2</sup>	3.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.36</b>
13	<b>KNR-W 2-02</b>	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1605-01</b>	21	m <sup>2</sup>	21.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.00</b>