








UWAGI REALIZACYJNE:

- w przypadku napotkania w poziomie posadowienia gruntu nienośnego wybrać go a miejsce po nim wypełnić betonem C12/15
- dążyć do prowadzenia robót w suchej porze roku
- grunt w wykopie powinien być odebrany przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy i uprawnionego geologa.
- zmiany posadowienia rozstrzygać w ramach nadzoru autorskiego
- wyrównywanie , względnie podnoszenie poziomu dna przez podsypanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne,
- w tym celu należy używać podkładu betonowego z betonu C12/15.
- nie wolno dopuścić do zalania wykopów wodami opadowymi,
- a w przypadku zaistnienia, należy górną warstwę o zruszonej strukturze gruntu zająć a ubytek uzupełnić betonem C12/15 do poziomu posadowienia.
- podczas wykonywania prac ziemnych w warunkach zimowych należy chronić podłoże gruntowe przed przemrożeniem
- wszystkie przepusty instalacyjne wykonywać wg rozwiązań branżowych



Branża		Firma Projektowo-Budowlana - Jeneusz Młód		Rys.Nr <b>2</b>	
Faza	P.B.	Skala	1:50		
Data	październik	2015	Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuski 32		
Investor	Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno				
Nazwa projektu	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO PRZY BOISKU				
Adres budowy	Olszyny, gm. Szczytno, działka ozn. nr geod. 42/12				
Nazwa rysunku	RZUT FUNDAMENTÓW				
Zespół autorski					
Projektant:		mgr inż. arch Aleksander Wietrow upr. nr 608/86/Os			
		specjalność: architektoniczna			
Sprawdzający:		mgr inż. arch Wojciech Zawarko upr. nr S1626/83			
		specjalność: architektoniczna			