



WYKAZ ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ:

- 1- krokiew - 7/14cm
- 2- jętką - 7/14cm
- 3- murlata - 12/12cm
- 4- krokiew narożna - 7/14cm
- 5- płatew kalenicowa- 7/14cm

Drewno konstrukcyjne klasy C 27 o wilgotności max. 18%.
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami ogniochronnymi i grzybobójczymi.
Elementy drewniane należy odizolować od elementów żelbetowych papą.

Długości elementów więźby takich jak: krokwie, krawężnice należy obliczyć z uwzględnieniem cos kąta nachylenia połaci dachowej

Kąt nachylenia krokwi- 30° cos 30° = 0,866
Do długości elementów więźby dachowej należy dodać ok. 30 cm

Branża	Firma Projektowo-Budowlana - Ireneusz Mróz		Rys.Nr
	P.B.	Skala 1:50	
	październik 2015	Grabowo, ul. Ks. J. Popieluski 32	
Inwestor			4
Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno			
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO PRZY BOISKU			
Olszyny, gm. Szczytno, działka ozn. nr geod. 421/2			
Nazwa rysunku			
Zespół autorski			
Projektant: mgr inż. arch Aleksander Wiśniewski upr. nr 608/86/Os specjalność architektoniczna			
Sprawdzający: mgr inż. arch Wojciech Zawartko upr. nr St-626/83 specjalność architektoniczna			