

ZAŁĄCZNIK NR 3

KOLOREM SZARYM OZNACZONO POWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ DO WYKONANIA



ETAP I

I 1) UTWARDZENIE TERENU KOSTKĄ BETONOWĄ GR. 8cm TYPU CEKIEŁKA W KOLORZE SZARYM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 5 cm NA POBUDOWIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZEGO GR 30 cm WRAZ Z OBRZEŻEM BETONOWYM O WYM. 8X30X100 cm Z FUNDAMENTOWANIEM. ŁĄCZNA SZACOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA Z OBRZEŻEM:

- 40 M2 KOSTKI BETONOWEJ
- 25 MB DŁUGOŚĆ OBRZEŻY

I 2) UTWARDZENIE TERENU PŁYTAMI BETONOWYMI AŻUROWYMI GR 10cm W KOLORZE SZARYM O POWIERZCHNI 42 M2 NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 5 cm NA POBUDOWIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZEGO GR 30 cm WRAZ Z OBRZEŻEM BETONOWYM O WYM. 8X30X100 cm Z FUNDAMENTOWANIEM.

WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI AŻURU GRYZEM KAMIENNYM.

I 3) POWIERZCHNIA ZIELENI O POWIERZCHNI 135 M2 ZDJĘCIE GÓRNEJ WARSTWY WYŁUGOWANEJ CZEŚCI GLEBY O GŁĘBOKOŚCI 15 CM WRAZ Z WYWOZEM POZA TEREN, UŁOŻENIE NOWEJ WARSTWY ŻYŻNAJ GLEBY WRAZ Z ZAŁOŻENIEM TRAWNIKA.

ETAP III

III 1) UTWARDZENIE TERENU KOSTKĄ BETONOWĄ GR. 8cm TYPU CEKIEŁKA W KOLORZE SZARYM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 5 cm NA POBUDOWIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZEGO GR 30 cm WRAZ Z OBRZEŻEM BETONOWYM O WYM. 8X30X100 cm Z FUNDAMENTOWANIEM. ŁĄCZNA SZACOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA Z OBRZEŻEM:

- 20 M2 KOSTKI BETONOWEJ
- 14 MB DŁUGOŚĆ OBRZEŻY