



Zadanie 1

Wyznaczenie przejścia dla pieszych z wyspą azylową przy skrzyżowaniu z ulicą Jodłową i ulicą Nową z oznakowaniem przedmiotowego skrzyżowania oraz wyznaczeniem i oznakowaniem miejsca parkingowego dla pojazdu osoby z kartą parkingową przy ulicy Szkolnej.

L.p.	Opis robót z wyliczeniem ilości	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4
1	Rozebranie krawężnika betonowego 20 x 30 cm wraz z ławą betonową $10,00 + 8,00 + 8,00 = 26,00$	m	26,00
2	Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik 20x30 cm 26,00 $26,00 \times 0,08 = 2,08$	m ³	2,08
3	Ustawienie krawężnika betonowego drogowego 20 x 30 cm na przygotowanej ławie betonowej jako wysokiego $4,00 + 4,00 = 8,00$	m	8,00
4	Ustawienie krawężnika betonowego drogowego 20 x 30 cm na przygotowanej ławie betonowej jako wtopionego $10,00 + 4,00 + 4,00 = 18,00$	m	18,00
5	Rozebranie istniejących utwardzeń – regulacja wysokościowa w dół na ok. 10 cm, rozebranie łącznie ok. 27 cm (materiał nawierzchni do ponownego wykorzystania) $30,00 + 25,00 + 30,00 = 85,00$ $85,00 \times 0,27 = 22,95$	m ³	22,95
6	Pogłębienie koryta o 10 cm $25,00 + 30,00 = 55,00$ $55,00 \times 0,10 = 5,50$	m ³	5,50
7	Pogłębienie koryta o 25 cm (miejsce postojowe) 30,00 $30,00 \times 0,25 = 4,50$	m ³	4,50
8	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodnika o średniej grubości 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa $55,00 \times 0,15 = 8,25$	m ³	8,25
9	Wykonanie wzmocnienia pod nawierzchnię miejsca postojowego o średniej grubości 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa $30,00 \times 0,15 = 4,50$	m ³	4,50
10	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię miejsca postojowego o średniej grubości 15 cm z chudego betonu C8/10 $30,00 \times 0,15 = 4,50$	m ³	4,50
11	Wykonanie nawierzchni (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm $55,00 + 30,00 = 85,00$	m ²	85,00
12	Znaki poziome w technice grubowarstwowej chemoutwardzalnej gładkiej P-1c: 0,00 (0,12 m ² /mb) P-1e: 99,00 (0,12 m ² /mb) P-2b: 0,00 (0,24 m ² /mb) P-3b: 0,00 (0,18 m ² /mb) P-4: 18,00 (0,24 m ² /mb) P-6: 0,00 (0,08 m ² /mb) P-7a: 0,00 (0,12 m ² /mb) P-7b: 116,00 (0,24 m ² /mb) P-8a: 0,00 (1,21 m ² /szt) P-8b: 0,00 (1,49 m ² /szt) P-9b: 0,00 (4,15 m ² /szt) P-10: 32,00 (0,5 m ² /mb s) P-11: 0,00 (0,5 m ² /mb)		

	P-12: 4,00 P-13: 7,00 P-14: 6,00 P-19: 4,00 P-20: 20,00 P-21: 130,00 P-23: 0,00 P-24: 1,00 P-26: 0,00	(0,5 m ² /mb) (0,2526 m ² /mb) (0,375 m ² /mb) (0,12 m ² /mb) (0,12 m ² /mb) (0,38 m ² / m ²) (0,662 m ² /szt) (0,76 m ² /szt) (1,0 m ² /szt)		
13	Słupki do znaków drogowych średnicy 70 mm		szt	4,00
14	Przestawienie istniejących znaków (3x D-18) 3,00		szt.	3,00
15	Tablice do znaków drogowych średnie (dla drogi powiatowej) C-9 (2 szt.), D-6 (2 szt.), U-6a (2 szt.), T-3a (1 szt.), T-6c (1 szt.)		szt.	8,00
16	Dostawa wraz z montażem wysp azylowych z elementów prefabrykowanych o wymiarach 3,0x2,0 m wyokrąglonych od strony najazdu R=0,5m lub R=1,0 m		szt.	2,00
17	Dostawa wraz z montażem wyspy azylowej z elementów prefabrykowanych o wymiarach 3,0x3,5 m wyokrąglonych od strony najazdu R=0,5m lub R=1,0 m		szt.	1,00
18	Zamazanie istniejącego oznakowania poziomego kolidującego z oznakowaniem projektowanym		kpl.	1,00