



UWAGA:
Do ocieplenie kominów stosować system dociepleń na bazie wełny mineralnej gr.min.5cm+tylnk mineralny na siatce i kleju
Strych nieużytkowy zwentylowano dwoma odrębnymi kanałami, wykonanymi z rury PCV, Ø150mm.

OZNACZENIA:
S1 - systemowe schody strychowe
Wd - systemowy wyłaz dachowy 46x61

K1 - K2 - Kominy

RZUT WIĘZBY 1:100

PATRZ : RZUT WIĘZBY ZAMIENNY A62

ADAPTACJA:
mgr inż. arch. Paulina Gierucha
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektura
nr upr. 15/WPOK/000015
412516.

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Jankowski
upr. arch. 2400/731, upr. konstr. 217/78/PW
upr. kier. rob. 235/73/2g
tel. 600 003 026

<div> <div>pracownia architektury</div> <div>archTim</div> </div>	Murator UC06L - Budynek usługowy		
	Rzut więźby		A 1:100
	Autor projektu:	mgr inż. arch. Marek Jankowski nr UAN/11/7342/16/91	A/6
	Inwestor, adres budowy: DZ.91/28 PRZEPĘDOŁO, Gm. MUROWANA GOŚCINIA		