

Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25 -1,00	0,00	1,00 1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					74,16	74,18	74,21						
Rzędne terenu		74,08	74,00	73,93	73,86	73,81	73,84	73,88	73,92	73,96		73,83	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%	1,25 2,00%							



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25 -1,00	0,00	1,00 1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					74,11	74,14	74,16						
Rzędne terenu		74,14	74,07	73,99	73,92	73,87	73,80	73,82	73,83	73,83		73,68	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%	1,25 2,00%							



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,24 -2,00	-1,25 -1,00	0,00	1,00 1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni				73,87	73,88	73,90	73,93						
Rzędne terenu		73,60	73,59	73,59	73,66	73,72	73,75	73,77	73,79	73,81		73,84	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%	1,25 2,00%							



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,50 -1,30 -1,00	0,00	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					73,83 73,83	73,86		73,89						
Rzędne terenu		73,73	73,73	73,73	73,73	73,73	73,73		73,73	73,73	73,73		73,73	
Pochylenia i długości					1,30 -2,00%	1,50 2,00%								



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,16 -2,00 -1,98	-1,00	0,00	1,00	1,59	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni				73,90 73,89		73,93		73,96						
Rzędne terenu		73,84	73,82	73,80	73,78	73,75	73,80		73,78	73,77	73,75		73,71	
Pochylenia i długości					1,69 -2,01%	1,59 2,00%								



Odsunięcia od osi	-5,00 -4,83	-4,00	-3,38 -3,00	-2,27 -2,00	-1,25 -1,00	0,00	1,00 1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni	73,80 73,80		73,76	73,73	74,03	74,05	74,08						
Rzędne terenu		73,92	73,94	73,93	73,93	73,91	73,88	73,86	73,79	73,71		73,55	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%	1,25 2,00%							



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25 -1,00	0,00	1,00 1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					73,69	73,72	73,74						
Rzędne terenu		73,68	73,62	73,55	73,55	73,55	73,45	73,11	72,91	72,71		72,32	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%	1,25 2,00%							



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25 -1,00	0,00	1,00 1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					73,34	73,37	73,39						
Rzędne terenu		73,36	73,30	73,23	73,17	73,18	72,91	72,51	72,24	72,04		71,64	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%	1,25 2,00%							



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25 -1,00	0,00	1,00 1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					72,99	73,02	73,04						
Rzędne terenu		73,15	72,91	72,71	72,81	72,78	72,37	71,96	71,56	71,36		70,96	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%	1,25 2,00%							



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25 -1,00	0,00	1,00 1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					72,68	72,70	72,73						
Rzędne terenu		73,11	72,87	72,63	72,39	72,13	71,81	71,42	71,02	70,69		70,29	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%	1,25 2,00%							



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25 -1,00	0,00	1,00 1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					72,52	72,55	72,57						
Rzędne terenu		73,06	72,82	72,50	72,08	71,66	71,24	70,82	70,48	70,07		69,61	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%	1,25 2,00%							



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25 -1,00	0,00	1,00 1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					72,04	72,06	72,09						
Rzędne terenu		72,87	72,45	72,03	71,61	71,20	70,78	70,36	69,94	69,52		69,01	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%	1,25 2,00%							



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25 -1,00	0,00	1,00 1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					71,73	71,76	71,78						
Rzędne terenu		72,57	72,15	71,72	71,30	70,88	70,45	70,03	69,61	69,33		69,47	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%	1,25 2,00%							



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25 -1,00	0,00	1,00 1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					71,49	71,52	71,54						
Rzędne terenu		72,32	71,89	71,47	71,05	70,63	70,27	70,17	70,07	69,98		70,02	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%	1,25 2,00%							



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25 -1,00	0,00	1,00 1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					71,46	71,49	71,51						
Rzędne terenu		72,07	71,64	71,22	71,11	71,01	70,92	70,82	70,72	70,63		70,56	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%	1,25 2,00%							



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25 -1,00	0,00	1,00 1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					72,04	72,07	72,09						
Rzędne terenu		72,04	71,95	71,85	71,76	71,66	71,57	71,47	71,38	71,28		71,09	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%	1,25 2,00%							



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25 -1,00	0,00	1,00 1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					72,50	72,52	72,55						
Rzędne terenu		72,57	72,48	72,39	72,30	72,21	72,12	72,03	71,94	71,85		71,67	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%	1,25 2,00%							



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25 -1,00	0,00	1,00 1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					72,33	72,35	72,38						
Rzędne terenu		72,28	72,26	72,23	72,21	72,15	72,06	71,97	71,88	71,79		71,61	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%	1,25 2,00%							



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25	-1,00	0,00	1,00	1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					71,94		71,97		71,99						
Rzędne terenu		72,29	72,09	71,88		71,80	71,78	71,75		71,73	71,70	71,68		71,57	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%		1,25 2,00%								



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25	-1,00	0,00	1,00	1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					72,08		72,11		72,13						
Rzędne terenu		72,45	72,24	72,04		71,98	71,64	71,63		71,63	71,62	71,60		71,48	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%		1,25 2,00%								



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25	-1,00	0,00	1,00	1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					72,00		72,03		72,05						
Rzędne terenu		72,22	72,17	71,94		71,79	71,73	71,67		71,61	71,55	71,49		71,44	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%		1,25 2,00%								



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25	-1,00	0,00	1,00	1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					71,88		71,91		71,93						
Rzędne terenu		71,98	71,90	71,84		71,70	71,64	71,58		71,52	71,46	71,40		71,23	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%		1,25 2,00%								



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25	-1,00	0,00	1,00	1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					72,28		72,31		72,33						
Rzędne terenu		72,28	72,34	72,17		71,96	71,75	71,54		71,45	71,39	71,34		71,08	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%		1,25 2,00%								



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25	-1,00	0,00	1,00	1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					72,52		72,55		72,57						
Rzędne terenu		72,66	72,64	72,43		72,23	72,02	71,82		71,61	71,41	71,31		70,96	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%		1,25 2,00%								



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25	-1,00	0,00	1,00	1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					72,08		72,11		72,13						
Rzędne terenu		72,44	72,23	72,03		71,82	71,72	71,63		71,55	71,46	71,37		71,34	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%		1,25 2,00%								



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25	-1,00	0,00	1,00	1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					72,09		72,11		72,14						
Rzędne terenu		72,18	72,09	72,00		71,91	71,83	71,74		71,65	71,56	71,47		71,40	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%		1,25 2,00%								



Odsunięcia od osi	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,25	-1,00	0,00	1,00	1,25	2,00	3,00	4,00	+5,00	6,00	7,00
Rzędne nawierzchni					72,22		72,25		72,27						
Rzędne terenu		72,31	72,22	72,13		72,05	71,96	71,87		71,78	71,70	71,61		71,47	
Pochylenia i długości					1,25 -2,00%		1,25 2,00%								

PROSYSTEM
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
Pracownia: 60-476 Poznań, ul. Jasielska 10,
tel: (61) 622 95 18, fax: (61) 622 95 19
www.prosystem-poznan.pl
e-mail : biuro@prosystem-poznan.pl

Investor / Inwestor
Gmina Murowana Goślina
62-095 Murowana Goślina, ul. Poznańska 18

Branch / Branża
DROGOWA

Project Phase / Stadium dokumentacji
PROJEKT WYKONAWCZY

Investment / addres
Nazwa inwestycji / adres
Budowa i przebudowa drogi - ul. Raduszyńskiej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową oraz mostem na terenie gminy Murowana Goślina

Theme
Temat
Ścieżka pieszo-rowerowa prawostronna od ul. Kutrzeby do ul. Mściszewskiej

Collaboration / Zespół projektowy :		Number of qualification Numer uprawnień	Signature / Podpis
Main designer Projektant wiodący			
Designer Projektował	mgr inż. Rafał Kupś	238/79/Pw	
Assistent designer Opracował	mgr inż. Piotr Kluczyński	518/87/Pw	
Veryfication Sprawdzający	mgr inż. Jacek Tomaszewski	13/87/Pw	
Director Dyrektor	mgr inż. Julian Kaluba	68/87/Pw	

Drawning content
Treść rysunku

PRZEKROJE POPRZECZNE
od km 0+540 do km 0+810

Project number Numer projektu	Date Data	Scale Skala	Number draught Numer rysunku
44/2007	10.2009	1:100	6.4

Version / Wersja

Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone ! Powielanie lub wykorzystywanie nizgodnie z przeznaczeniem i bez zgody B.P. i R.I. PROSYSTEM zabronione.