

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Nazwa jednostki ewidencyjnej: MUROWANA GOŚLIŃA
Identyfikator jednostki ewid.: 302111_5
Nazwa obszaru ewidencyjnego: TROJANOWO
Identyfikator obszaru ewid.: 302111_5.0015
Miejscowość: TROJANOWO
Numer działki: wg zasięgu
Seksja: 6.181.12.09.1.2; 1.4; 2.1; 2.3
KERG: GKG.4141.16966.2014
Stan aktualny na dzień 16.01.2015
Obszar aktualizacji:

GEO-KART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. 28 Czerwca 1958 r. 223/229
61-453 Poznań
tel. 603-093-563 tel. 504-136-574
NIP 783-169-93-31 REGON 302426851

inż. Robert Narciński
Główny Inżynier
ul. Włocławska 10
61-001 Włocławek
NIP 214572

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POZNAŃSKI

P.3021.2015. 2542

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

0-2-03-2015
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

inż. STAROSTA POZNAŃSKI
Krzysztof Sobczak
Starosta powiatu
(funkcja, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1267 ze zm.), kto (co) nie przestrzega, układa i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny

OZNACZENIA

- nawierzchnia jezdni i pieszo-jezdni z kostki betonowej
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
- nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
- zieleni
- krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na lawie betonowej
- krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na lawie betonowej wtopiony
- krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na lawie betonowej obniżony
- opornik betonowy 8 x 30 cm na lawie betonowej
- ściek dwurzędowy z kostki betonowej obniżony względem nawierzchni jezdni o 2 cm
- numer działki
- wpust drogowy typu ciężkiego wraz ze studzienką ściekową

Investor:	Gmina Murowana Goślina ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina		
Projektujący:	Biuro Inżynierskie DUKT Wojciech Andrzejak ul. Poznańska 38, 62-070 Dopiewo		
Temat:	Budowa ulicy Rzemieśniczej wraz z fragmentem ulicy Szklarskiej i odwodnieniem w Przebędowie, gm. Murowana Goślina		
Skala:	Rysunek:	Nr rys:	
1:500	Plan sytuacyjny	D.1	
Data:	Studium:	Projekt budowlany	
09.2015			
Imię i Nazwisko	Branża:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Paweł Borowiak	Drogowa	WKP/0289/POOD/12	
mgr inż. Maciej Zelent	Drogowa	WKP/0093/POOD/07	
mgr inż. Wojciech Andrzejak			