

Szafy aktowe

Minimalne wymagania techniczne:

- Wieniec górny, dolny oraz półki mają być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm
- Ściana tylna z płyty grubości 18mm. Nie dopuszcza się płyty pilśniowej HDF ani płyty meblowej grubości poniżej 18 mm
- Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm
- Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm
- Szafa wysoka (1890 – 1990 mm) wyposażona w cztery półki aktowe
- Każda z półek ma być elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych
- Rozstaw półek wg standardu OH (340 mm w świetle międzypółkowym). W przypadku szaf głębokości 600 światło międzypółkowe ma wynosić 360 mm. W nadstawkach aktowych górna przestrzeń wynikowa, zależna od wymiaru samej nadstawki.
- Drzwi z płyty gr. 18 mm zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – min. 80 tysięcy cykli
- Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK
- Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master
- Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia
- Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze chrom mat
- Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy
- Wymiary szaf wg specyfikacji
- Szafy wykonane z płyty meblowej w kolorze Popiel (U-112PE)
- Producent mebli ma posiadać certyfikat ISO 9001:2008
- Elementy wykonane z płyty oraz obrzeże PCV/ABS ma posiadać atest higieniczny E1



Kontenery przybiurkowe

Minimalne wymagania techniczne:

- Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm
- Kontener przybiurkowy osadzony na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza kontenera
- Kontener podbiurkowy mobilny, na 4 kółkach
- Kontener podbiurkowy z osobną szufladą piórnikową na prowadnicach kulkowych
- Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm
- Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm
- Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 500mm z wysuwem 3/4
- Wysokość szuflad – min. 85mm
- Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master
- Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia
- Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze chrom mat
- Kontenery wykonane z płyty meblowej w kolorze Popiel (U-112PE)
- Producent mebli ma posiadać certyfikat ISO 9001:2008
- Elementy wykonane z płyty oraz obrzeże PCV/ABS ma posiadać atest higieniczny E1



Kontener przybiurowy



Kontener podbiurkowy

Biurka

Minimalne wymagania techniczne:

- Błat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm
- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm
- Rama o przekroju prostokątnym wykonana z rury 40x20mm biegnąca po obwodzie blatu biurka, składająca się z czterech profili mocowanych z nogą przy pomocy śrub metrycznych
- Nogi biurka wykonane z rury stalowej o średnicy 60mm
- Stelaż oraz nogi posiadają otwory montażowe
- Regulatory plastikowe z zakresem regulacji 720-780mm schowane za osłoną w kolorze popielatym
- Blaty wykonane z płyty meblowej w kolorze Popiel (U-112PE), stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 9006
- Producent mebli ma posiadać certyfikat ISO 9001:2008
- Elementy wykonane z płyty oraz obrzeże PCV/ABS ma posiadać atest higieniczny E1
- Wymiary biurek wg specyfikacji

