



stal A-0
beton C16/20

- * Ławy fundamentowe wylane z betonu C16/20 w gotowym wykopie, zbrojone stalą A-0, zbrojenie główne 4Ø12, strężenie Ø6 co 30 cm.
- * Pod ławami podbeton C8/10.
- * Na ławach mury fundamentowe - bloczki betonowe M6 gr. 24cm na zaprawie cem.M10.
- * Na ławach izolacja pozioma z papy asfaltowej klejonej.

Załącznik do decyzji AB.6740.391.2015
z dnia 24.09.2015

GMINA WĄGROWIEC ADRES: CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC		1:50	LIPIEC 2015
INWESTOR		SKALA	DATA
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DWULOKALOWY LOKALIZACJA: WERKOWO, 62-100 WĄGROWIEC DZ. NR 126		mgr inż. CEZARY CHOJNOWSKI	
PROJEKT		OPRACOWAŁ	UPR. BUD. WKP/0009/OWDK/12
RZUT FUNDAMENTÓW		mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA	
TEMAT RYSUNKU		PROJEKTOWAŁ - ARCH. I KONSTR.	UPR. BUD. NN-8345/474/81
		ARCH.-KONSTR.	1
		BRANŻA	NUMER
			STRONA