Ława fund. Poz. 1.1

Stopa fund. Poz. 1.3

Stopa fund. Poz. 1.4

Ława fund. Poz. 1.2

Z trzpieni żelbetowych wypuścić zbrojenie zgodnie z rys. K/21 i K/22

środek okręgu

Szczegół stopy fundamentowej
skala 1: 50

POZIOM POSADOWIENIA
ŁAW I STUP
FUNDAMENTOWYCH
- 2,00 = 92,80m npm

RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1: 100

Beton B-20
Stal A-I i A-0

UWAGA!
Pod wszystkie ławy i stopy fundamentowe należy wykonać warstwę podbetonu B-7,5 gr. min 20cm
Na ławach i stopach fundamentowych oraz na murach fundamentowych należy wykonać izolację poziomą 2x papa asfaltowa na lepiku. Ściany fundamentowe zabezpieczyć izolacją pionową 2xAbizol R+P.
Zewnętrzne ściany fundamentowe ocieplić od zewnętrznej strony styropianem ekstrudowanym gr. 10cm a następnie wykonać tynk cieńkowarstwowy na siatce zbrojącej z włókna szklanego.

W.D.I. spółka z o.o. WYKONAWSTWO - DOKUMENTACJA - INWESTYCJE ul. Częstochowska 95a 62-800 KALISZ			
Przedmiot:	RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH	stadium	P.B.
Obiekt:	Sala sportowa z zapleczem i boiskami	skala	1 : 100
Adres:	ul. Pocztowa 7 Lekno, gm. Wągrowiec, działka o nr geod. 647		11-2006
Branża:	Konstrukcyjna	nr rys	K/1
Funkcja:	Imię i nazwisko	Nr upr	Podpis
Projektant:	mgr inż. Szczepan Mikurenda	GT-8388/141/77	
Asystent proj.	mgr inż. Marcin Włodarczyk		
Sprawdzający:	mgr inż. Marian Walczak	UAN.8386-105/90	
Kier.projek.:	inż.Eugeniusz Dutkiewicz	26/88	