



PRZĘKRÓJ PRZES FUNDAMENT

bloczki M6
24 cm

4Ø12

C16/20

C8/10

Ø6

strzemiona
Ø6 l=88 cm
co 30 cm

ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ

Ø12, co 12 cm

80

80

**STAL A-III, A-0
beton C16/20**

- Ławy fundamentowe wylewane z betonu klasy C16/20 w gotowym wykopie, zbrojenie główne 4Ø12, stal A-III, strzemiona Ø6 co 30 cm, stal A-0.
- Stopy fundamentowe zbrojone siatką Ø12 co 15 cm, stal A-III.
- Pod ławami i stopami podbeton C8/10.
- Na ławach mury fundamentowe - bloczki betonowe M6, gr. 24 cm, na zaprawie cem. M10.
- Na ławach i stopach izolacja pozioma z papy asfaltowej klejonej.

AB 6740.17.2018
Zmiana 1. decyzji
z dnia 5.02.2018

"PROJECT STUDIO" PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI	
GMINA WĄGROWIEC ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC	
INWESTOR	
BUDYNEK ŚWIEŁICY WIEJSKIEJ W WERKOWIE ADRES: WERKOWO 62-105 ŁĘKNO DZ. NR EWID. 109/2, 108	
PROJEKT	
RZUT FUNDAMENTÓW	
TEMAT WYSIPIKU	
1:50	STYCZEŃ 2018
mgr inż. PATRYK KUCHARSKI	
mgr inż. arch. TADEUSZ TYŁKA	
mgr inż. CEZARY CHOJNOWSKI	
mgr inż. arch. JANUSZ KOPIEŃSKI	
inż. DARIUSZ ŁOŚ	
ARCH. - KONSTR.	
BRANŻA	STRONA