



1

Papa wierzchniego krycia gr min. 5,2 mm
Papa podkładowa
Syrupian gr 20/45 cm
Strop SMART gr 20 cm
Tynk cementowo – wapienny
Powłoka malarska

2

Wykończenie posadzki – posadzka elastyczna lub pł. gresowe
Warstwa posadzki betonowej C 25/30 gr. 20 cm, zbrojona siatką górą i
dółem Ø10 o oczkach 10x10 cm
Płyta fundamentowa betonowa C 25/30 gr. 60 cm, zbrojona siatką górą i
dółem Ø12 o oczkach 10x10cm
Folia budowlana 2x
Chudy beton C 8/10 gr. 15 cm
Grunt rodzimy

W – wieniec żelbetowy z betonu C20/25 zbrojony 4Ø12 i strzemionami Ø6 co 20 cm

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH <i>ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno</i> <i>tel./fax 65 520-91-13</i> <i>e-mail: ppiis_busza@poczta.onet.pl</i>				Skala 1:50
Nazwa i adres inwestora		Gmina Wińsko Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko		Format 297*420
Nazwa obiektu i lokalizacja		SUW w m. Węgrzce, nr działki ew. 245 Obręb Węgrzce, gmina Wińsko		Data 12.2020
Treść rysunku		Przekrój B - B		Stadium PB
Nazwisko		Specjalizacja		Nr rys. AK9
Architektura projektant	mgr inż. arch. J. Włodarz-Jakubowska	upr. proj. w spec. architektonicznej	Nr uprawnień	
Architektura sprawdzający	mgr inż. arch. Grzegorz Tatańka		WP-OLN/OKK.LPB.59/2008	Podpis
Konstrukcja projektant	mgr inż. Patrik Pietrzak	upr. proj. w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	7131/11/P/2003	
Konstrukcja sprawdzający	mgr inż. Paweł Pospieszynski		WKP/0280/P/OK.19	
			LBS/0011/PBKb/16	