


**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r.

p. S. Kiliński
p. A. Brońko
Zły



PS-IV.7241.98.2015.AK



Decyzja

Na podstawie art. 146 ust. 1 i ust. 2, art. 147 w związku z art. 243a pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wodnie reprezentowanej przez Wójta

wyraża się zgodę

na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Oleśnica, gm. Wodnie, pow. siedlecki, woj. mazowieckie, na działkach o nr ew. 589, 590 i 591, obręb 13 Oleśnica. Podmiotem odpowiedzialnym za rekultywację przedmiotowego składowiska jest zarządzająca składowiskiem Gmina Wodnie.

1. Przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów w m. Oleśnica, gm. Wodnie – zaprzestano z **dniem 1 stycznia 2015 r.**
2. Określa się techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów:
 - a) ukształtowanie bryły odpadów polegające na wyprofilowaniu wierzchowiny do osiągnięcia maksymalnej rzędnej 180,25 m n.p.m., ze spadkiem 1% oraz nadanie skarpom zewnętrznym nachylenia o wartości 1:3,
 - b) ułożenie i zagęszczenie na wierzchowinie oraz na skarpach warstwy wyrównawczej o miąższości 0,25 m. Do tworzenia warstwy przewidziano kruszywa mineralne (piasek średni, żwir, pospółka) lub odpady wyszczególnione w załączniku 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523),
 - c) budowa dwóch studni odgazowujących (SG1 i SG2),
 - d) wykonanie czterech pogłębionych piezometrów (P1, P2, P3, P4).
3. Ustala się harmonogram prac związanych z technicznym zamknięciem składowiska:
 - a) ułożenie warstwy wyrównawczej na całej powierzchni składowiska – od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.,
 - b) prace pomiarowe i geodezyjne czaszy składowiska – od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.,
 - c) budowa dwóch studni odgazowujących – od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.,
 - d) wykonanie czterech pogłębionych piezometrów – od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.
4. Określa się sposób rekultywacji składowiska odpadów poprzez wykonanie następujących prac:
 - a) wykonanie okrywy rekultywacyjnej składającej się z warstwy podglebia o miąższości 0,70 m zbudowanej z mas ziemnych lub odpadów wyszczególnionych w załączniku 2 rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów oraz z warstwy gleby urodzajnej o miąższości 0,60 m,

- b) wprowadzenie na powierzchni wierzchołki i skarpach roślinności poprzez wysianie mieszanki traw i roślin motylkowych (lucerna, koniczyna) w celu zabezpieczenia stateczności zboczy i zapobieganiu erozji wodnej i wietrznej, a następnie wykonanie nasadzeń drzew iglastych (sosna),
 - c) prowadzenie prac pielęgnacyjnych (nawożenie roślin, koszenie, przeglądy stanu nasadzeń, uzupełnianie nasadzeń).
5. Ustala się harmonogram prac związanych z rekultywacją:
- a) ułożenie warstwy podglebia okrywy rekultywacyjnej o miąższości 0,70 m – od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.,
 - b) ułożenie warstwy glebowej okrywy rekultywacyjnej o miąższości 0,60 m – od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.,
 - c) wykonanie wysiewu mieszanki traw i roślin motylkowych – od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 października 2017 r.,
 - d) wykonanie nasadzeń drzew iglastych (sosna) – od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
6. Ustala się termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów na dzień **31 grudnia 2017 r.**
7. Sposób sprawowania nadzoru nad zrehabilitowanym składowiskiem odpadów oraz warunki wykonania tego nadzoru:
- Zarządzający składowiskiem zobowiązany jest do:
- 1) okresowej kontroli stanu zrehabilitowanych powierzchni zboczy i korony składowiska, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (np. procesów erozyjnych, lokalnych zastoisk wody) zapewnienia ich bieżącego usuwania oraz prowadzenie prac zapobiegawczych,
 - 2) kontrolowania stanu technicznego studni odgazowujących,
 - 3) właściwego pielęgnowania roślinności rekultywacyjnej,
 - 4) podejmowania działań (w przypadku stwierdzenia wystąpienia zanieczyszczenia środowiska) eliminujących przyczyny powstawania zanieczyszczeń,
 - 5) prowadzenia monitoringu składowiska w fazie eksploatacyjnej, która trwać będzie do zakończenia rekultywacji i w fazie poeksploatacyjnej przez okres 30 lat od dnia zakończenia rekultywacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów oraz przekazywanie wyników pomiarów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego po zakończeniu roku, którego te wyniki dotyczą.
- 5a) Monitoring składowiska odpadów w miejscowości Oleśnica, gmina Wodynie, w fazie eksploatacji winien obejmować:
- a) badanie wielkości opadu atmosferycznego (z częstotliwością raz dziennie),
 - b) badanie substancji i parametrów wskaźnikowych, ustalonych zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów, w wodach podziemnych, odciekowych (z częstotliwością co 3 miesiące) i w gazie składowiskowym (z częstotliwością co 1 miesiąc),
 - c) pomiar poziomu wód podziemnych (z częstotliwością co 3 miesiące),
 - d) badanie objętości wód odciekowych (z częstotliwością co 1 miesiąc),
 - e) pomiar emisji gazu składowiskowego (z częstotliwością co 1 miesiąc),
 - f) badanie przebiegu osiadania powierzchni składowiska za pomocą ustalonych reperów geodezyjnych (1 raz w roku).
- 5b) Monitoring składowiska odpadów w miejscowości Oleśnica, gmina Wodynie, w fazie poeksploatacyjnej winien obejmować:
- a) badanie wielkości opadu atmosferycznego (z częstotliwością raz dziennie),

- b) badanie substancji i parametrów wskaźnikowych, ustalonych zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów, w wodach podziemnych, odciekowych i w gazie składowiskowym (z częstotliwością co 6 miesięcy),
- c) pomiar poziomu wód podziemnych (z częstotliwością co 6 miesięcy),
- d) badanie objętości wód odciekowych (z częstotliwością co 6 miesięcy),
- e) pomiar emisji gazu składowiskowego (z częstotliwością co 6 miesięcy),
- f) badanie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego (1 raz w roku),
- g) badanie przebiegu osiadania powierzchni składowiska za pomocą ustalonych reperów geodezyjnych (1 raz w roku).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 243a pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) dopuszcza się, aby gminnym składowiskiem odpadów zarządzała jednostka sektora finansów publicznych, jeżeli w terminie do 31 grudnia 2015 r. uzyska decyzję wyrażającą zgodę na zamknięcie przedmiotowego składowiska. W związku z powyższym Gmina Wodynie reprezentowana przez Wójta zwróciła się do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem z dnia 23 października 2015 r. (data wpływu do tut. organu – 26 października 2015 r.), o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Oleśnica, gm. Wodynie. Pismem z dnia 30 listopada 2015 r., znak: PŚ-IV.7241.98.2015.AK, wezwano Stronę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku, które Strona wniosła pismem w dniu 14 grudnia 2015 r., znak: IGR.6523.3.2015, wraz z kopią decyzji Starosty Siedleckiego z dnia 8 grudnia 2015 r., znak: RŚ.6530.9.2015, zatwierdzającą projekt robót geologicznych na wykonanie pogłębionych piezometrów na potrzeby monitoringu jakości wód gruntowych.

We wniosku Strona określiła sposób rekultywacji składowiska odpadów wraz z harmonogram prac oraz zakres monitoringu oddziaływania na środowisko, załączając m.in.: dokumentację techniczną sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska.

Teren składowiska w obrębie ogrodzenia zajmuje powierzchnię 2,76 ha. Powierzchnia niecki składowiska do rekultywacji wynosi 0,9 ha. Pojemność całkowita składowiska została określona na poziomie 50 588 m³, z czego zostało wypełnionych 39 965 m³. Całkowita masa zeskładowanych odpadów wyniosła 15 400 Mg. Docelową rzędną składowania odpadów zaprojektowano na wysokości 185,25 m n.p.m., natomiast docelowa rzędna składowiska po wykonaniu rekultywacji wynosić będzie 181,80 m n.p.m. Poddanie składowiska rekultywacji technicznej ma na celu m.in.: odpowiednie ukształtowanie rzeźby terenu dla zapewnienia wymogów ochrony środowiska i przyszłego zagospodarowania, właściwe ukształtowanie stosunków wodnych, zarówno na terenie przekształconym, jak i w jego otoczeniu. Natomiast celem rekultywacji biologicznej jest utworzenie na wierzcholinie i skarpach składowiska trwałej pokrywy roślinnej. Wszelkie prace rekultywacyjne zaproponowane przez wnioskodawcę mają na celu zabezpieczenie składowiska odpadów przed jego negatywnym oddziaływaniem na środowisko, integrując obszar składowiska z otaczającym środowiskiem, z jednoczesną możliwością monitoringu wpływu składowiska na środowisko. Zastosowane zabiegi agrotechniczne i wprowadzenie roślinności rekultywacyjnej zagwarantuje utworzenie trwałej pokrywy roślinnej. Rekultywacja kwatery składowiska będzie prowadzona w kierunku leśnym.

Przedmiotowe składowisko wyposażone jest w:

- a) uszczelnienie syntetyczne – geomembrana Carbofol 406 HDPE gr. 2 mm,
- b) system drenazu wód odciekowych,
- c) zbiornik wód odciekowych,
- d) instalację do odprowadzania gazu składowiskowego (2 studnie odgazowujące – SG1, SG2),
- e) 4 otwory obserwacyjne (piezometry) w celu monitorowania wód podziemnych w rejonie składowiska: (P1 – na dopływie, P2, P3, P4 – na odpływie),
- f) repery geodezyjne (R1, R2, R3, R4).

Zgodnie z art. 146 ust. 5 ustawy *o odpadach* tut. organ pismem z dnia 11 grudnia 2015 r., znak:

PŚ-IV.7241.98.2015.AK wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Delegatura w Mińsku Mazowieckim z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przedmiotowego składowiska. Kontrolę z udziałem przedstawiciela tut. organu, z której został sporządzony protokół Nr MM 313/2015, znak: MM-IN.7023.1.255.2015.MK1, przeprowadzono w dniu 22 grudnia 2015 r.

Jeżeli proces rekultywacji składowiska w m. Oleśnica, gm. Wodynie, prowadzony będzie z wykorzystaniem odpadów określonych w § 16 ust. 8 oraz § 17 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, wówczas należy uzyskać zezwolenie starosty na przetwarzanie (odzysk) odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Tut. organ po analizie przedłożonych dokumentów zaakceptował proponowane przez Stronę rozwiązanie technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji przedmiotowego składowiska.

Przedstawiając powyższe orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zarządzający składowiskiem odpadów zobowiązany jest zawiadomić tut. organ oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wykonaniu prac rekultywacyjnych określonych w decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów (zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy o odpadach).

Z up. Marszałka Województwa

Małgorzata Krawczyńska
Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Gmina Wodynie
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
2. a/a

Do wiadomości:

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa