

Wodynie, dnia 19.04.2017r.

Zamawiający:

Gmina Wodynie

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Administracja samorządowa

W imieniu której działa **Wójt Gminy Wodynie**

tel. (faks) 25 631-26-58,71;81

e-mail gmina@wodynie.eu

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 07:45 – 15:45

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn:
„Rozbudowa ul. Newelskiego oraz ul. Spokojnej w Wodyniach ”

Nr postępowania: IGR.271.5.2017

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), Zamawiający dokonuje zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III pkt.1

Jest :

Kod CPV

45233123-7 – roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych,

45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn.: **„ Rozbudowa ul. Newelskiego oraz ul. Spokojnej w Wodyniach ”** polegająca na wykonaniu nawierzchni na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni jezdni z asfaltobetonu i kostki betonowej.

Zakres robót obejmuje między innymi:

1. wykonanie koryta drogi wraz z transportem urobku
2. ułożenie podbudowy z kruszywa,
3. wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu.
4. ustawienie krawężników betonowych wtopionych,
5. wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi
6. wykonanie przepustów pod zjazdami,
7. ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
8. mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem,,
9. oznakowanie pionowe drogi,

Zestawienie powierzchni:

1. ulica Spokojna

- a. Długość projektowanej drogi – 784 m.
- b. Powierzchnia nawierzchni jezdni z asfaltobetonu – 2145 m².
- c. Powierzchnia nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej – 624 m².

2. Ulica Newelskiego

- a. Długość projektowanej drogi – 442 m.
- b. Powierzchnia nawierzchni jezdni z asfaltobetonu – 1768 m².

Konstrukcja nawierzchni :

Założenia projektowe:

- kategoria drogi – D,
- prędkość projektowa 30 km/h,
- szerokość jezdni 4,0 m,
- odwodnienie jezdni powierzchniowe.

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,0 m ze spadkiem daszkowym 2%. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawi komfort obsługi komunikacyjnej budynków położonych przy ulicach Newelskiego i Spokojnej.

Konstrukcja jezdni z asfaltobetonu:

- warstwa ścieralna z mieszanki AC8S D50/70 gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z mieszanki AC11W D50/70 gr. 4 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego naturalnego, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej:

- kostka betonowa szara gr. 8 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego naturalnego, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

Oznakowanie pionowe:

Oznakowanie pionowe wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu stanowiącym załącznik do dokumentacji projektowej.

Istniejący stan zagospodarowania

Teren inwestycji położony jest w Wodyniach. Ulica Newelskiego na odcinku objętym projektem w stanie istniejącym ma jezdnię o nawierzchni gruntowej o szerokości 3,0 m. Wody opadowe z drogi odprowadzane są powierzchniowo do gruntu. Zmiana w zagospodarowaniu terenu polega na zmianie charakteru nawierzchni drogi z nieutwardzonej – gruntowej na utwardzoną z asfaltobetonu oraz poszerzeniu jezdni do 4,0 m, a przy włączeniu do drogi wojewódzkiej do szerokości istniejącego zjazdu. Inwestycja nie wymaga prowadzenia prac w pasie drogi wojewódzkiej.

Projektowana droga nie koliduje z urządzeniami infrastruktury technicznej.

Ulica Spokojna na odcinku objętym projektem w stanie istniejącym ma jezdnię o nawierzchni gruntowej o szerokości 3,0 m. Wody opadowe z drogi odprowadzane są powierzchniowo do gruntu. Zmiana w zagospodarowaniu terenu polega na zmianie charakteru nawierzchni drogi z nieutwardzonej – gruntowej na utwardzoną z asfaltobetonu, a na fragmencie z kostki betonowej oraz poszerzeniu jezdni do 4,0 m.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano drogę klasy „D” - dojazdowa o prędkości projektowej 30 km/h. Na odcinku objętym projektem zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,0 m.

Zaprojektowano jezdnię o przekroju daszkowym z pochyleniem 2%. Niweletę jezdni dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu. Rozwiązanie to zapewni odpowiedni odpływ wód opadowych oraz nie zakłóci istniejących stosunków wodnych. Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu a z ulicy Spokojnej do wpustów ulicznych.

Informacje o wpisie do rejestru zabytków.

Inwestycja jest częściowo położona w strefie objętej ochroną konserwatorską.

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stała organizacja ruchu oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.

Winno być :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn.: „ Rozbudowa ul. Newelskiego oraz ul. Spokojnej w Wodyniach ” polegająca na wykonaniu nawierzchni na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni jezdni z asfaltobetonu i kostki betonowej.

Zakres robót obejmuje między innymi:

1. wykonanie koryta drogi wraz z transportem urobku
2. ułożenie podbudowy z kruszywa,
3. wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu.
4. ustawienie krawężników betonowych wtopionych,
5. wykonanie przepustów pod zjazdami,
6. ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
7. mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem,
8. oznakowanie pionowe drogi,
9. dostosowanie wysokościowe urządzeń podziemnych,

Zestawienie powierzchni:

- a) Długość projektowanej drogi – 1230 m.
- b) Powierzchnia nawierzchni jezdni z asfaltobetonu – 3990 m².
- c) Powierzchnia nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej – 1200 m².

Parametry geometryczne ulicy:

- nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4,0m
- jazdy szerokości 4,00m,
- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%,

Projektowana konstrukcja jezdni ulicy:

5 cm – warstwa ścieralna z AC11S 50/70,
15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
-istniejąca podbudowa z materiału kamiennego.

Projektowana konstrukcja poszerzenia jezdni ulicy:

5 cm – warstwa ścieralna z AC11S 50/70,
15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm – piasek stabilizowany cementem o $R_m=2,5$ MPa,
10 cm – piasek stabilizowany mechanicznie.
Istniejące podłoże gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej – ul. Spokojna od km 0+000 do km 0+264,30:

8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej,
3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
8 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm
10 cm – piasek stabilizowany cementem o $R_m=5,0$ MPa,
10 cm – piasek stabilizowany mechanicznie.
Istniejące podłoże gruntowe.
Nawierzchnia zostanie obramowana obrzeżem betonowym 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem.

Oznakowanie pionowe:

Oznakowanie pionowe wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu stanowiącym załącznik do dokumentacji projektowej.

Istniejący stan zagospodarowania

Teren inwestycji położony jest w Wodyniach. Ulica Newelskiego na odcinku objętym projektem w stanie istniejącym ma jezdnię o nawierzchni gruntowej o szerokości 3,0 m. Wody opadowe z drogi odprowadzane są powierzchniowo do gruntu. Zmiana w zagospodarowaniu terenu polega na zmianie charakteru nawierzchni drogi z nieutwardzonej – gruntowej na utwardzoną z asfaltobetonu oraz poszerzeniu jezdni do 4,0 m, a przy włączeniu do drogi

wojewódzkiej do szerokości istniejącego zjazdu. Inwestycja nie wymaga prowadzenia prac w pasie drogi wojewódzkiej.

Projektowana droga nie koliduje z urządzeniami infrastruktury technicznej.

Ulica Spokojna na odcinku objętym projektem w stanie istniejącym ma jezdnię o nawierzchni gruntowej o szerokości 3,0 m. Wody opadowe z drogi odprowadzane są powierzchniowo do gruntu. Zmiana w zagospodarowaniu terenu polega na zmianie charakteru nawierzchni drogi z nieutwardzonej – gruntowej na utwardzoną z asfaltobetonu, a na fragmencie z kostki betonowej oraz poszerzeniu jezdni do 4,0 m.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano drogę klasy „D” - dojazdowa o prędkości projektowej 30 km/h. Na odcinku objętym projektem zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,0 m.

Zaprojektowano jezdnię o przekroju daszkowym z pochyleniem 2%. Niweletę jezdni dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu. Rozwiązanie to zapewni odpowiedni odpływ wód opadowych oraz nie zakłóci istniejących stosunków wodnych. Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu a z ulicy Spokojnej do wpustów ulicznych.

Informacje o wpisie do rejestru zabytków.

Inwestycja jest częściowo położona w strefie objętej ochroną konserwatorską.

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stała organizacja ruchu oraz aktualny na dzień 19.04.2017 przedmiar robót stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.

2.W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale X pkt.1- Miejsce i termin składania ofert

Jest :

1.Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 15 (sekretariat) w terminie do dnia 25-04-2017 r. do godz. 10:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres: Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie.

Winno być :

1.Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 15 (sekretariat) w terminie do dnia 28-04-2017 r. do godz. 10:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres: Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie.

Wójt Gminy
/-/ Wojciech Klepacki