










Wykaz stolarki okiennej

Rodzaj stolarki	PVC		
Ozn. na rysunkach	O1	O1a	O2
Schemat			
Wymiary zestawcze		14x13	14x13
Wymiary w św.ościeży	SZ	1400	1400
	HZ	1300	1300
Ilość	1	1	14
UWAGI	Okna PVC, profil min. 5 komorowy jednoramowy, uchylno-rotacyjny, dwuszybowy. Współczynnik izolacyjności cieplnej U=1,1 W/mK Współczynnik izolacyjności akustycznej min. Rw=31 dB Kolor stolarki – wykończenie fabryczne – ciemno-szary Sposób otwierania okien pokazano na schematach – widok od wewnątrz		

Wykaz parapetów

Parapety z konglomeratu gr. 2 cm – 140x35x2cm – 2 szt.

Wykaz stolarki drzwiowej

Rodzaj stolarki	Aluminium		Stalowe	Aluminium	Drewno			
Ozn. na rysunkach	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
Schemat								
Wymiary w świetle ościeży								
SZ	1400	1040	2150	1400	1040	1040	940	
HZ	2150+N520	2150+N520	2100	2100	2100	2100	2100	
L – lewe, P – prawe		L	P		L	P	L	P
Ilość	1	2	1	1	1	2	1	
UWAGI	aluminium, z naswietleniem przegr. termiczna skrzydło gl (prawe) – min 95 cm samozamykacz wkł zamkowa c.szare wkł zamkowa c.szare wkł na drzwiach dający złudzenie symetrii	aluminium, z naswietleniem przegr. termiczna samozamykacz wkł zamkowa c.szare	stalowe przegr. termiczna wkł zamkowa c.szare	aluminium, szklone szkło bezp. skrzydło gl – min 90cm wkł zamkowa samozamykacz c.szare	drewniane, pełne skrzydło – min 90cm wkł zamkowa szare	drewniane, pełne kratka went. skrzydło – min 90cm wkł zamkowa szare	drewniane, pełne kratka went. skrzydło – min 80cm wkł zamkowa szare	

UWAGI:

Drzwi wejściowe do budynku:

D1 i D2 – aluminium, pełne z przegrody termiczną, z naswietlami, wyposażone we wkładki zamkowe i samozamykacze.

D3 – stalowe, pełne z przegrody termiczną, , wyposażone we wkładkę zamkową.

Drzwi wewnętrzne:

D4 – aluminium, szklone szkłem bezpiecznymi, wyposażone we wkładkę zamkową i samozamykacz..

Kolor c.szary.

D5 – drewniane, pełne. Ramiak z drewna klejonego, wypełnienia drewniane. Kolor szary.

D6 i D7 – drewniane, pełne. Ramiak z drewna klejonego, wypełnienia drewniane.

Drzwi typu łazienkowego – wyposażone w kratkę wentylacyjną lub tuleję wentylacyjną – przekrój 0,022m².

Drzwi D6 do pom. sanitarnego – wyposażone w samozamykacz.

Prawo autorskie zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zastrzeżone.

 PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH			
08-110 SIEDLCE ul. UNITA'W PODLASKICH 11/64			
OBIEKT	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ROZBIÓRKĄ WYŁĄCZONEGO Z UŻYTKOWANIA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO I ZBIORNIKA NA WODE.	INWESTOR	GINNA WODYNIE UL. SIEDLECKA 43 08-117 WODYNIE
LOKALIZACJA	GINNA WODYNIE, MIEJSCOWOŚĆ WODYNIE OBRĘB 0022 _WODYNIE DZ. NR 357/2.	BRANŻA ARCH.	NR RYS. 8A
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	TREŚĆ BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW - OB.3 - ZESTAWIENIE STOLARKI	SKALA 1:100	DATA 04.2019r
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Anna Mikujska upr. w specjałn. architektonicznej	MA/077/04 MA-1706	PDP/PS
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. M.Szczęśniak upr. w specjałn. architektonicznej	01/LCIA/03 LB-0159	PDP/PS