

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Utwardzenie nawierzchni przy ul. B.Ch 37			
1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 3.2*16	m ² m ²	51.20	
				RAZEM	51.20
1.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 3.2*16	m ² m ²	51.20	
				RAZEM	51.20
1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3.2*16	m ² m ²	51.20	
				RAZEM	51.20
1.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 3*16	m ² m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
1.5	KNR 2-31 0117-01	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 3*16	m ² m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
1.6	KNR 2-31 0117-02	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5 3*16	m ² m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
1.7	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm Krotność = 1.1 3.0*16	m ² m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
1.8	KNNR 6 1305-02 2 szt	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 0.3	m ³ m ³	0.30	
				RAZEM	0.30
1.9	KNR 2-31 0608-03	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy 9	m m	9.00	
				RAZEM	9.00
1.10	KNR 2-31 0608-04	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - każdy następny rząd 9	m m	9.00	
				RAZEM	9.00
2		Łącznik ul. Słoneczna z dz. nr 16, obr. 0004			
2.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 11.2*3.2	m ² m ²	35.84	
				RAZEM	35.84
2.2	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości - 9 cm Krotność = 9 11.2*3.2	m ² m ²	35.84	
				RAZEM	35.84
2.3	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi 11.2*3.2*0.2	m ³ m ³	7.17	
				RAZEM	7.17
2.4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 11.2*3.2	m ² m ²	35.84	
				RAZEM	35.84
2.5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 11.2*3.2	m ² m ²	35.84	
				RAZEM	35.84
2.6	KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 11.2*3.2	m ² m ²	35.84	
				RAZEM	35.84

