

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa pow. komunikacyjnych Miejskiego Basenu Kąpielowego w Wojcieszowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	NNRNKB d.2 202 2147-01	(z.IV) Okładziny schodów z płyt o stosunku obwodu do pow.do 10 m/m ² z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 2,5*0,3*5+4,0*0,35*10	m ² m ²	 17,750	
				RAZEM	17,750
16	NNRNKB d.2 202 2146-01	(z.IV) Posadzki z płyt o stosunku obwodu do pow.do 10 m/m ² z konglomeratów kamiennych (spocznik schodów głównych) 4,0*2,0	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR 4-01 d.2 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z betonów żwirowych(przednóżki,ścianki policzkowe) (do 1 m ² w 1 miejscu) 2,5*0,12*5+0,45*2,30*2+7,50*0,15*2+4,0*0,10*10+0,45*6,0*2	m ² m ²	 15,220	
				RAZEM	15,220
3 REMONT MOSTKA					
18	KNR 4-01 d.3 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 14	szt. szt.	 14,000	
				RAZEM	14,000
19	KNR 4-01 d.3 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 7,4*2,45*20%	m ² m ²	 3,626	
				RAZEM	3,626
20	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 7,4*2,45	m ² m ²	 18,130	
				RAZEM	18,130
21	NNRNKB d.3 202 2146-01	(z.IV) Posadzki z płyt o stosunku obwodu do pow.do 10 m/m ² z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 7,4*2,45	m ² m ²	 18,130	
				RAZEM	18,130
22	KNR 4-01 d.3 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych / bez kosztu materiałów podstawowych/ dostosowanie istniejących barierek 11,2*2	m m	 22,400	
				RAZEM	22,400
23	KNR 4-01 d.3 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 11,2*2	m ² m ²	 22,400	
				RAZEM	22,400
24	KNR 4-01 d.3 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z betonów żwirowych,błoczków (do 1 m ² w 1 miejscu) 7,5*2*0,15+2,45*0,13	m ² m ²	 2,569	
				RAZEM	2,569
4 CHODNIK GŁÓWNY					
25	KNNR 1 d.4 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,015	ha ha	 0,015	
				RAZEM	0,015
26	KNNR 6 d.4 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni {(4,5+3,5)/2}*5,50+2,50*2,30	m ² m ²	 27,750	
				RAZEM	27,750
27	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (33,0+31,2+2,0)*0,3*0,2	m ³ m ³	 3,972	
				RAZEM	3,972