

Przedmiar robót

Droga wewnętrzna w msc. Zarzew, gm. Rzgów, pow. koniński

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	D-04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA			
1	D-04.01.01	KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki i walca statycznego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00	m2	1,0
2.	D-04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
2	D-04.04.02	KNNR 60113-020-050	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	m2	1,0

Przedmiar robót

Droga wewnętrzna w msc. Zastruże, gm. Rzgów, pow. koniński

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	D-04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA			
1		KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki i walca statycznego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00	m2	1,0
2.	D-04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
2	D-04.04.02	KNNR 60113-020-050	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	m2	1,0

Przedmiar robót

Drogi wewnętrzne w msc. Barłogi, gm. Rzgów, pow. koniński

Lp.	Sycyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.00.00	Analiza własna-043	Geodezyjne wytyczenie obiektu krotność= 1,00	km	1,0
2.		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA			
2	D-04.01.01	KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki i walca statycznego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00	m2	1,0
3.	D-04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
3	D-04.04.02	KNNR 60113-020-050	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	m2	1,0