

Przedmiar robót

Przebudowa drogi w Błonicach gm. Rzgów

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	D-01.01.01	ODTWORZENIE TRASY			
1	D-01.01.01	KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1,00	km	0,702
1.		0,702	0,702		
2.	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG			
2	D-01.02.04	KNR AT-03T-03 0101-01-040	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm krotność= 1,00	m	5,00
1.		5,00	5,00		
3.	D-04.08.05	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE			
3	D-04.08.05	KNNR 60107-010-060	Wyrównywanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym (pospółka średnio i gruboziarnista) - - analogia: tłuczeń kamienny, sortowany grubość warstwy do 10 cm krotność= 1,00	m3	144,998
1.		(701,84*0,20)+4,63	144,998		
4.	D-04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
4	D-04.04.02	KNNR 60113-060-050	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	2 903,00
1.		(701,84*4,00)+95,64	2 903,00		
5.	D-06.03.02	NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH			
5	D-06.03.02	KNNR 61301-030-060	Wyrównywanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym, pospółką - analogia: drogi gruntowe krotność= 1,00	m3	60,905
1.		(701,84*0,70*0,12)+1,95	60,905		