

Tabela elementów rozliczeniowych
Przebudowa drogi w Zastrużu gm. Rzgów

Lp.	Wyszczególnienie robót podstawowych	Ilość jedno- stek	J.m.	Cena	
				Jednostk.	Pozycji przedmiaru
1	2	3	4	5	6
45.111 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
ODTWORZENIE TRASY Nr. Spec.: D-01.01.01					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Nr. Spec.: D-01.01.01	0,464	km		
USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW Nr. Spec.: D-01.02.01					
2	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV. Średnice pni 26-35 cm Nr. Spec.: D-01.02.01	9,00	szt		
3	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV. Średnice pni 46-55 cm Nr. Spec.: D-01.02.01	17,00	szt		
4	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Nr. Spec.: D-01.02.01	9,18	m-p		
5	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych powyżej 60% powierzchni Nr. Spec.: D-01.02.01	0,035	ha		
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY Nr. Spec.: D-01.02.02					
6	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Nr. Spec.: D-01.02.02	1 160,00	m2		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIE TERENU Nr. Spec.: D-01.02.04					
7	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm Nr. Spec.: D-01.02.04	5,00	m		
45.233.123 DROGOWE PRACE BUDOWLANE – DROGI PODRZĘDNE					
ROBOTY ZIEMNE Nr. Spec.: D-02.03.01					
8	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (Ukop z przeznaczeniem na nasyp - zasypywanie wyboi) Nr. Spec.: D-02.03.01	97,44	m3		

1	2	3	4	5	6
9	Nakłady uzup.do tablic za następne 5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV Nr. Spec.: D-02.03.01	97,44	m3		
10	Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej nieulepszonej Nr. Spec.: D-02.03.01	2 784,00	m2		
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM Nr. Spec.: D-04.01.01					
11	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.10 cm, pod warstwy konstrukcyjne w grunt. kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca statycznego Nr. Spec.: D-04.01.01	1 845,00	m2		
12	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Nr. Spec.: D-04.04.02	1 845,00	m2		
ROWY Nr. Spec.: D-06.04.01					
13	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm Nr. Spec.: D-06.04.01	525,00	m		
NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH Nr. Spec.: D-06.03.02					
14	Wyrównywanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym,pospółką - analogia: drogi gruntowe krotność = 1,00 Nr. Spec.: D-06.03.02	40,59	m3		
15	RAZEM (poz. 1 – 14)				
16	OGÓŁEM (poz. 15)				
17	PODATEK VAT (23 % od poz. 16)				
18	OGÓŁEM CENA (poz. 16 i 17)				