

Przedmiar robót

Przebudowa drogi w Zastrużu gm. Rzgów

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	D-01.01.01	ODTWORZENIE TRASY			
1	D-01.01.01	KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1,00	km	0,464
1.		0,464	0,464		
2.	D-01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW			
2	D-01.02.01	KNNR 10104-120-020	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV. Średnice pni 26-35 cm krotność= 1,00	szt	9,00
1.		9,00	9,00		
3	D-01.02.01	KNNR 10104-140-020	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV. Średnice pni 46-55 cm krotność= 1,00	szt	17,00
1.		17,00	17,00		
4	D-01.02.01	KNNR 10107-020-164	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km krotność= 1,00	m-p	9,18
1.		(17*0,45)+(9*0,17)		9,18	
5	D-01.02.01	KNNR 10102-040-052	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych powyżej 60% powierzchni krotność= 1,00	ha	0,035
1.		(100,00*3,50)*0,0001		0,035	
3.	D-01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY			
6	D-01.02.02	KNNR 10113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność= 1,00	m2	1 160,00
1.		464,00*2,50	1 160,00		
4.	D-01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIE TERENU			
7		KNR AT-03T-03 0101-01-040	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm krotność= 1,00	m	5,00
1.		5,00	5,00		
5.	D-02.03.01	ROBOTY ZIEMNE			

8	D-02.03.01	KNNR 10202-050-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczydo 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (ukop z przeznaczeniem na nasyp – zasypianie wyboi) krotność= 1,00	m3	97,44
1. (464,00*3,50*0,20*0,30)			97,44		
9	D-02.03.01	KNNR 10208-020-060	Nakłady uzup.do tablic za następne 5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność= 1,00	m3	97,44
1. 97,44			97,44		
10	D-02.03.01	KNNR 61301-010-050	Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej nieulepszonej krotność= 1,00	m2	2 784,00
1. (464,00*6,00)			2 784,00		
6.	D-04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM			
11	D-04.01.01	KNNR 60101-010-050	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb. 10 cm, pod warstwy konstrukcyjne w grunt. kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca statycznego krotność= 1,00	m2	1 845,00
1. (464,00*3,50)+(65,00*2,00)+(12,00*2,00)+4,00 +15,00+(1,50*14,00)+(9,00*3,00)			1 845,00		
7.	D-04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
12	D-04.04.02	KNNR 60113-020-050	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	m2	1 845,00
1. 1845,00			1 845,00		
8.	D-06.04.01	ROWY			
13	D-06.04.01	KNNR 61302-020-040	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm krotność= 1,00	m	525,00
1. (385,00+140,00)			525,00		
9.	D-06.03.02	NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH			
14	D-06.03.02	KNNR 61301-030-060	Wyrównywanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym,pospółką - analogia: drogi gruntowe krotność= 1,00	m3	40,59
1. (464,00+438,00)*0.75*0.06			40,59		