

Tabela elementów rozliczeniowych

Budowa placu i parkingu za pawilonem handlowym w Rzgowie . I-szy etap realizacji

Lp.	Wyszczególnienie robót podstawowych	Ilość jednostek	J.m	Cena	
				pozycji	jednostki przedmiarowej
1	2	3	4	5	6
1	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: 45111200-0, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Nr. Spec.: D-01.01.01				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Nr. Spec.: D-01.01.01	0,14	km		
2	ZDJĘCIE WARSTWY DARNINY I HUMUSU Nr. Spec.: D-01.02.02				
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Nr. Spec.: D-01.02.02	2 341,00	m2		
3	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior.0,40 m3 (humus) z transp. samochodami samowyład.5-10 t na odl. do 5 km. Grunt kat.I-III Nr. Spec.: D-02.00.01	280,92	m3		
3	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG Nr. Spec.: D-01.02.04				
4	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm krotność = 1,00 Nr. Spec.: D-01.02.04	4,00	m		
5	Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm Nr. Spec.: D-01.02.04	9,00	m2		
6	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową Nr. Spec.: D-01.02.04	453,00	m2		
7	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej Nr. Spec.: D-01.02.04	85,00	m		
8	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Nr. Spec.: D-01.02.04	45,10	m2		
9	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej Nr. Spec.: D-01.02.04	18,50	m		

1	2	3	4	5	6
10	Rozbiórka rurociągu o średnicy do 30 cm. Wydobycie rur ręcznie Nr. Spec.: D-01.02.04	1,50	m		
11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 5 km Nr. Spec.: D-01.02.04	13,50	m3		
4	ROBOTY BUDOWLANE FUNDAMENTOWE I POWIERZCHNIOWE DRÓG CPV: 45233120-6, Roboty w zakresie budowy dróg				
12	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategorii III-IV Nr. Spec.: D-02.00.01	2 794,00	m2		
13	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowyład. 5-10 t na odl. do 5 km. Grunt kat. I-III Nr. Spec.: D-02.00.01	122,04	m3		
5	KANALIZACJA DESZCZOWA Nr. Spec.: D-03.02.01				
14	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobywaniem urobku. Grunt kategorii III-IV Nr. Spec.: D-03.02.01	16,00	m3		
15	Wykopy jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III Nr. Spec.: D-03.02.01	1,92	m3		
16	Studzienki ściekowe uliczne o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Nr. Spec.: D-03.02.01	2,00	szt		
17	Podłoża i obsypki z dowiezionego żwiru do nawierzchni drogowych, wykonywane w gotowym wykopie, grunt o normalnej wilgotności Nr. Spec.: D-03.02.01	0,40	m3		
18	Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 150 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności Nr. Spec.: D-03.02.01	16,00	m		
19	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych wysokości 500 mm, średnicy 1000 mm o głębokości 3 m wykonywane metodą studniarską w gruntach kategorii III Nr. Spec.: D-03.02.01	1,00	szt		

1	2	3	4	5	6
20	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III, z zagęszczaniem ręcznym Nr. Spec.: D-03.02.01	14,80	m3		
21	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami studzienek. Zagęszczanie ręczne. Grunt kat.III Nr. Spec.: D-03.02.01	1,32	m3		
6	PODBUDOWA Nr. Spec.: D-04.00.00				
22	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonywane mieszarką do stabilizacji gruntu, doczepną Nr. Spec.: D-04.05.01	404,74	m2		
23	Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Nr. Spec.: D-04.02.01	751,99	m2		
24	Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana ręcznie grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Nr. Spec.: D-04.02.01	58,20	m2		
25	Podbudowa z mieszanki betonowej B-7,5 pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Nr. Spec.: D-04.06.01	537,78	m2		
26	Podbudowa z mieszanki betonowej B7,5 pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Nr. Spec.: D-04.06.01	757,25	m2		
7	KRAWĘŻNIKI BETONOWE Nr. Spec.: D-08.01.01				
27	Rowki pod krawężniki o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV Nr. Spec.: D-08.01.01	225,00	m		
28	Ława betonowa zwykła, beton B-10 pod krawężniki betonowe 12x25cm Nr. Spec.: D-08.01.01	2,87	m3		
29	Krawężniki betonowe bez ław, wtopione o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Nr. Spec.: D-08.01.01	143,50	m		
30	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, beton B-10, na podsypce cementowo-piaskowej Nr. Spec.: D-08.01.01	81,50	m		

1	2	3	4	5	6
8	OBRZEŻA BETONOWE Nr. Spec.: D-08.03.01				
31	Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV Nr. Spec.: D-08.03.01	32,00	m		
32	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Nr. Spec.: D-08.03.01	32,00	m		
9	NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH Nr. Spec.: D-05.03.03				
33	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową. (odzysk - płyty z rozbiórki !) Nr. Spec.: D-05.03.03	410,00	m2		
10	ŚCIEKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ Nr. Spec.: D-08.05.02				
34	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej 8 cm, szarej układanej w dwóch rzędach, wraz z wykonaniem ławy betonowej, beton B-10 Nr. Spec.: D-08.05.02	35,00	m		
11	NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ Nr. Spec.: D.05.03.23				
35	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Nr. Spec.: D.05.03.23	885,28	m2		
12	CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ Nr. Spec.: D - 08.02.02				
36	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 10 cm, na całej szerokości chodników, w gruntach kategorii III-IV Nr. Spec.: D - 08.02.02	58,20	m2		
37	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Nr. Spec.: D - 08.02.02	58,20	m2		
13	REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH Nr. Spec.: D-03.02.01a				
38	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 Nr. Spec.: D-03.02.01a	1,60	m3		

1	2	3	4	5	6
14	OZNAKOWANIE PIONOWE Nr. Spec.: D-07.02.01				
39	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Nr. Spec.: D-07.02.01	2,00	szt		
40	Pionowe znaki drogowe, o powierzchni do 0,3 m2: B-5 (1szt), B-43 (szt.1), B-44 (1szt) krotność = 1,00 Nr. Spec.: D-07.02.01	3,00	szt		
15	ZIELEŃ DROGOWA Nr. Spec.: D-09.01.01				
41	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z koryta pod chodniki leżącej na długości 1 m wzdłuż chodników. Grunt kategorii III Nr. Spec.: D-09.01.01	5,82	m3		
42	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III Nr. Spec.: D-09.01.01	123,75	m2		
43	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów ziemią żyzną o średnicy i głębokości 0,7 m Nr. Spec.: D-09.01.01	5,00	szt		
44	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z obudową drewnianą siedzeniową Nr. Spec.: D-09.01.01	3,00	m		
45	RAZEM (poz. 1 – 44)				
46	OGÓŁEM (poz. 45)				
47	PODATEK VAT (23 % od poz. 46)				
48	OGÓŁEM CENA (poz. 46 i 47)				