

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Budowa chodników w miejscowości Babia gmina Rzgów,
I-wszy etap realizacji (0+342 ÷ 0+407)

Lp.	Wyszczególnienie robót podstawowych	Ilość jednostek	J.m	Cena	
				pozycji	Jednostki przedmiarowej
1	2	3	4	5	6
1	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG CPV: 45111000-8, Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Nr. Spec.: D-01.02.04				
1	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej Nr. Spec.: D-01.02.04	17,00	m		
2	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm Nr. Spec.: D-01.02.04	10,00	m ²		
3	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm Nr. Spec.: D-01.02.04	12,50	m ²		
4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km Nr. Spec.: D-01.02.04	4,40	m ³		
2	ROBOTY DROGOWE CPV: 45233140-2, Roboty drogowe Nr. Spec.: D - 02.00.01				
5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV Nr. Spec.: D - 02.00.01	102,00	m ²		
	Razem:				
3	ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE Nr. Spec.: D-10.07.01				
6	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości zjazdu. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV Nr. Spec.: D-10.07.01	31,62	m ²		
7	Warstwa odcinająca z piasku wykonywana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Nr. Spec.: D-10.07.01	31,62	m ²		
8	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV Nr. Spec.: D-10.07.01	32,60	m		
9	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki wtopione Nr. Spec.: D-10.07.01	1,304	m ³		

1	2	3	4	5	6
10	Krawężniki betonowe bez łąw, wtopione o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Nr. Spec.: D-10.07.01	32,60	m		
11	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton B-7,5) Nr. Spec.: D-10.07.01	29,00	m2		
12	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, grubości 8 cmj, układana na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementowo - piaskową Nr. Spec.: D-10.07.01	29,00	m2		
4	CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ Nr. Spec.: D - 08.02.02				
13	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 15 cm, na całej szerokości chodnika, w gruntach kategorii III-IV Nr. Spec.: D - 08.02.02	69,00	m2		
14	Warstwa odcinająca z piasku wykonywana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Nr. Spec.: D - 08.02.02	69,00	m2		
15	Rowki pod obrzeże betonowe 8x30cm o wymiarach rowka 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV Nr. Spec.: D - 08.02.02	92,00	m		
16	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Nr. Spec.: D - 08.02.02	92,00	m		
17	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Nr. Spec.: D - 08.02.02	69,00	m2		
18	RAZEM (poz. 1 – 17)				
19	OGÓŁEM (poz. 18)				
20	PODATEK VAT (23 % od poz. 19)				
21	OGÓŁEM CENA (poz. 19 i 20)				