

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Budowa chodników w miejscowości Modła, gmina Rzgów

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Cena pozycji przedmiarowej
1	2	3	4	5	6
1	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG CPV: 45110000-1, "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne" Nr. Spec.: D-01.02.04				
1	Rozebranie ręczne ścianki czołowej wlotu kolektora deszczowego (Analogia) Nr. Spec.: D-01.02.04	0,72	m3		
2	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm Nr. Spec.: D-01.02.04	22,5	m2		
3	Rozebranie przepustów rurowych o średnicy do 40 cm Nr. Spec.: D-01.02.04	5,0	m		
4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, na odl. 5 km Nr. Spec.: D-01.02.04	3,4	m3		
2	KANALIZACJA DESZCZOWA Nr. Spec.: D-03.02.01				
5	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobywaniem urobku. Grunt kategorii III-IV Nr. Spec.: D-03.02.01	33,0	m3		
76	Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III, grunt o normalnej wilgotności Nr. Spec.: D-03.02.01	0,85	m3		
7	Podłoża i obsypki z dowieszonego żwiru do nawierzchni drogowych, wykonane w gotowym wykopie na głęb. do 5m, grunt o normalnej wilg. Nr. Spec.: D-03.02.01	0,23	m3		
8	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Nr. Spec.: D-03.02.01	3,0	szt		
9	Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 150 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności Nr. Spec.: D-03.02.01	9,0	m		
10	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III Nr. Spec.: D-03.02.01	8,1	m3		

1	2	3	4	5	6
11	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami studni przy wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi. Zagęszczanie ręczne. Grunt kat.III Nr. Spec.: D-03.02.01	0,35	m3		
3	ROBOTY ZIEMNE Nr. Spec.: D-02.00.01				
12	Wycięcie płatów darniny z transportem na odległość do 0,5 km Nr. Spec.: D-02.00.01	160,0	m2		
13	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość 51km. Grunt kategorii I-II, przeznaczony na nasyp. Nr. Spec.: D-02.00.01	55,2	m3		
14	Zasypywanie rowów drogowych z dostarczeniem gruntu. Zagęszczanie ręczne. (Analogia) Nr. Spec.: D-02.00.01	63,0	m3		
4	ŚCIEKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ CPV: 45233140-2, Roboty drogowe Nr. Spec.: D-08.05.02				
15	Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni, w gruntach kategorii V-VI Nr. Spec.: D-08.05.02	36,0	m2		
16	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych na gł. 6-10 cm Nr. Spec.: D-08.05.02	90,0	m		
17	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w trzech rzędach z wykonaniem ławy bet. o grub. 20cm Nr. Spec.: D-08.05.02	90,0	m		
6	ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE Nr. Spec.: D-10.07.01				
18	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości zjazdu. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV Nr. Spec.: D-10.07.01	90,00	m2		
19	Warstwa odcinająca z piasku wykonywana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Nr. Spec.: D-10.07.01	90,00	m2		
20	Rowki pod krawężniki betonowe o wymiarach rowka 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV Nr. Spec.: D-10.07.01	56,00	m		
21	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki wtopione Nr. Spec.: D-10.07.01	1,68	m3		

1	2	3	4	5	6
22	Krawężniki betonowe bez ław, wtopione o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Nr. Spec.: D-10.07.01	56,0	m		
23	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton B-7,5) Nr. Spec.: D-10.07.01	90,0	m2		
24	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementowo-piaskową Nr. Spec.: D-10.07.01	90,0	m2		
7	KRAWĘŻNIKI Nr. Spec.: D-08.01.01				
25	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu III-IV Nr. Spec.: D-08.01.01	90,0	m		
26	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej Nr. Spec.: D-08.01.01	90,0	m		
8	CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ Nr. Spec.: D-08.02.02				
27	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 15 cm, w gruntach kategorii III-IV Nr. Spec.: D-08.02.02	105,0	m2		
28	Warstwa odcinająca z piasku wykonywana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Nr. Spec.: D-08.02.02	105,0	m2		
29	Rowki pod obrzeże betonowe 8x30 cm o wymiarach rowka 30x40 cm. Nr. Spec.: D-08.02.02	70,0	m		
30	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Nr. Spec.: D-08.02.02	70,0	m		
31	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Nr. Spec.: D-08.02.02	105,0	m2		
11	KANALIZACJA DESZCZOWA - KOLEKTOR DESZCZOWY PVC 400mm Nr. Spec.: D - 03.02.01				
32	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy kanału Nr. Spec.: D - 03.02.01	0,09	km		

1	2	3	4	5	6
33	Podłoża i obsypki z dowiezonego piasku Nr. Spec.: D - 03.02.01	13,5	m3		
34	Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC o średnicy nominalnej 400 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności kanału Nr. Spec.: D - 03.02.01	90,00	m		
35	Studnie rewizyjne o głębokości 1,5 m z kręgów betonowych BS o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie Nr. Spec.: D - 03.02.01	3,0	1stu dnia		
36	RAZEM (poz. 1 – 35)				
37	OGÓŁEM (poz. 36)				
38	PODATEK VAT (23 % od poz. 37)				
39	OGÓŁEM CENA (poz. 37 i 38)				