

Tabela elementów rozliczeniowych

Budowa placu parkingowo rekreacyjnego + budowa wyjazdu przy kompleksie sportowo - kulturalnym w msc. Sławsk – I-szy etap realizacji

Lp.	Specyfikacja techniczna	Wyszczególnienie robót podstawowych	Ilość jednostek	J.m.	Cena	
					pozycji	Jednostki obmiarowej
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: 45100000-8, Przygotowanie terenu pod budowę				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	0,205	km		
2	D-01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU - DARNINY CPV: 45110000-1, "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"				
2		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm	572,5	m2		
3		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach (humus) z transp. samochodami samowyład. 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-III	11,45	m3		
4		Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategorii III-IV	655,0	m2		
3	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG CPV: 45111000-8, Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
5		Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych o powierzchni do 3,0 m2	255,75	m2		
6		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej	77,0	m		
7		Rozbiórka fundamentu betonowego likwidowanego odcinka ogrodzenia terenu szkolnego	3,888	m3		
8		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	40,0	m		
9		Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - wjazd do bramy i chodnik na drodze powiatowej na podsypce cementowo-piaskowej	25,25	m2		
10		Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm	29,0	m		

1	2	3	4	5	6	7
11		Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	24,0	m2		
12		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm	679,0	m2		
13		Załadunek i wyładunek płyt żelbetowych za pomocą żurawia kołowego; masa jednej płyty do 1,50 t	92,07	t		
14		Przewóz płyt drogowych żelbetowych do miejsca przeznaczenia na odległość 5 km po drodze o nawierzchni kl. I	8,0	kurs		
15		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	12,0	m3		
4	D-03.02.01	KANALIZAJA DESZCZOWA CPV: 45233000-9, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
16		Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobywaniem urobku. Grunt kategorii III-IV	27,0	m3		
17		Wykopy ręczne jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, o szerokości dna do 1,5 m. Grunt kategorii III o normalnej wilgotności	2,88	m3		
28		Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	3,0	szt		
19		Podłoża i obsypki z dowiezionego żwiru do nawierzchni drogowych wykonywane w gotowym wykopie, grunt o normalnej wilgotności	0,675	m3		
20		Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 200 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności	27,0	m		
21		Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III - zagęszczanie ręczne	24,9	m3		
22		Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami studzienek przy wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi. Zagęszczanie ręczne. Grunt kat.III	1,98	m3		
23		Sączi podłużne ułożone na głębokości 100 cm, w gruncie kategorii III	40,0	m2		
5	D-08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
24		Rowki o wymiarach 30x40 pod krawężniki o wymiarach 15x30 i 12x25cm. Kategoria gruntu III-IV	315,0	m		

1	2	3	4	5	6	7
25		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych (beton C8/10), na podsypce cementowo-piaskowej	274,0	m		
26		Krawężniki betonowe bez ław, wtopione o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	41,0	m		
27		Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe	0,8	m ³		
6	D-08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE				
28		Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach rowka 30x30 cm. Kategoria gruntu I-II	97,0	m		
29		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	97,0	m		
7	D-08.02.02	CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ				
30		Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 10 cm, na całej szerokości chodnika, w gruntach kategorii III-IV	271,7	m ²		
31		Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	271,7	m ²		
32		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	271,7	m ²		
33		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. 0,40 m ³ w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowyląd. 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-III	21,7	m ³		
8	D-08.04.01	WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM				
34		Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 20 cm, na całej szerokości wyjazdu, w gruntach kategorii III-IV	51,4	m ²		
35		Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	51,4	m ²		
36		Podbudowy betonowe (beton B-7,5, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	51,4	m ²		
37		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej (czerwonej), układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	51,4	m ²		

1	2	3	4	5	6	7
9	D-08.05.02	ŚCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ				
38		Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej o grub. 8cm szarej układane w trzech rzędach wraz z wykonaniem ławy betonowej	32,0	m		
10	D-04.00.00	PODBUDOWA				
39		Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.20 cm, na całej szerokości jezdni manewrowych i placów postojowych, w gruntach kat.II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego	945,0	m2		
40		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior.0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowyląd. do 5 t na odl. do 1km. Grunt kat.I-III (wywóz nadmiaru mas ziemnych)	114,0	m3		
41		Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi placów postojowych. Grunt kategorii III (zużycie na miejscu)	76,0	m3		
42		Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	630,0	m2		
43		Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	315,0	m2		
44		Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	315,0	m2		
45		Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	630,0	m2		
11	D-05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
46		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej (1:8) spoiny wypełniane piaskiem	945,0	m2		
12	D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
47		Słupki z rur stalowych do znaków drogowych o średnicy 50 mm	6,0	szt		
48		Pionowe znaki drogowe informacyjne i zakazu o powierzchni do 0,3 m2 (B-2 -2szt, D-3-2 szt, P-18a, D-15)	6,0	szt		

1	2	3	4	5	6	7
49	RAZEM (poz. 1 – 48)					
50	OGÓŁEM (poz. 49)					
51	PODATEK VAT (23 % od poz. 49)					
52	OGÓŁEM CENA (poz. 50 i 51)					