

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tytuł: Przebudowa dróg wewnętrznych należących do gminy Rzgów-przy użyciu tłucznia (gruzu) betonowego - drogi w miejscowościach: Błonice, Bożatki, Dąbrowica, Goździków, Bobrowo, Zarzew, Branno i Rzgów.

1.Stan istniejący

W stanie istniejącym w pasie drogowym w/w dróg gminnych zlokalizowane jezdnie mają nawierzchnie gruntowe o bliżej nie określonej szerokości oraz gruntowe pobocza. Szerokość poszczególnych dróg w liniach rozgraniczenia jest zróżnicowana.

Stan techniczny nawierzchni ze względu na znaczny stopień zniszczenia i deformacji jest na ogół zły. Odnosi się to również do istniejących poboczy gruntowych.

Wody opadowe z powierzchni pasa drogowego nie mają odpływu i zalegają na powierzchni gruntu stanowiącego elementy konstrukcyjne dróg.

Brak urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą.

2.Stan projektowany – przyjęte założenia

Dla niniejszego opracowania przyjęto następujące założenia:

- długość odcinka, na którym wykonane zostaną planowane roboty – 50,0m
- szerokość jezdni – 5,0m
- szerokość korony drogi – 7,0m
- pobocza obustronne szerokości – 2*1,0m
- spadki poprzeczne:
 - jezdni o przekroju daszkowym – min. 3,0%
 - pobocza o spadku jednostronnym – min. 5,0%
- konstrukcja jezdni :
 - dolna warstwa podbudowy z tłucznia (gruzu) betonowego o różnej granulacji o grubości 20,0cm po zagęszczeniu
- konstrukcja poboczy :
 - nawierzchnia gruntowa nieulepszona o grubości 6,0cm

Szczegółowy zakres zawarty jest w przedmiarze robót dołączonym do niniejszego opracowania

Uwaga: przed rozpoczęciem robót istniejący pas drogowy należy wyprofilować na całej szerokości i zagęścić przy użyciu walca statycznego ogumionego.

Konin, sierpień 2017r