

**RZGÓW**

**Przydomowe Oczyszczalnię Ścieków**

**(48) Barłogi 25 nr dz.360/2**

**POŚ roślinna 8 RLM z drenażem 1x10mb**

Identyfikator kosztorysu: RZGÓW - (48) BARŁOGI 25 POŚ ROŚLINNA  
8 RLM Z DRENAŻEM 1X10MB

**W1 Przedmiar robót**

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>BARŁOGI 25</b> <b>POŚ roślinna 8 RLM z drenażem 1x10mb</b>		
1	KNNR 6 802-6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr.15 cm, mechaniczne 4*0,9	m2	<b>3,60</b>
2	KNNR 6 109-2 Odtworzenie nawierzchni betonowej	m2	<b>3,60</b>
3	KNNR 1 210-1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu I-III 12*0,9*0,9+2,0*4,0*2,1+1,0*0,9*0,9+1,0*1,0*1,0+1*0,9*0,9+5,0*4,0*0,4+10,0*1,0*1,2	m3	<b>49,14</b>
4	KNNR 1 214-4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II 49,14-10,71-1,12-1,99-1,6-5,0-3,0-1,0-8,0-3,0-2,0-(12*3,14*0,08*0,08+1*3,14*0,055*0,055+1*3,14*0,02*0,02)	m3	<b>11,47</b>
5	KNNR 1 311-1 Ręczne formowanie nasypów wokół bioreaktora hydrofitowego (1,5+0,1)/2*0,65*2*(5,7+4,6)	m3	<b>10,71</b>
6	KNNR 1 507-3 Obsianie powierzchni nasypów trawą 2*(5,7+4,6)*1,5	m2	<b>30,90</b>
7	KNNR 1 504-1 Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów grunt kat.I-II 12*3,14*0,08*0,08+1,6+5,0+1,0*3,14*0,055*0,055+1,0+1*3,14*0,02*0,02+8,0+3,0+2,0-10,71	m3	<b>10,14</b>
8	KNNR 11 501-5 Podsypka gr.20cm pod rurociagi (12+1+1)*0,4*0,2	m3	<b>1,12</b>
9	KNNR 11 501-5 Obsypka rurociągów 30cm ponad rurę (12+1+1)*0,4*0,4-(12*3,14*0,08*0,08+1*3,14*0,055*0,055+1*3,14*0,02*0,02)	m3	<b>1,99</b>
10	KNNR 4 1411-3 Podsypka piaskowa gr.20cm pod osadnik (3+1)*(1+1)*0,2	m3	<b>1,60</b>
11	KNNR 6 1303-4 Obsypanie osadnika gruntem stabilizowanym cementem 2,0*4,0*1,0-1,0*3,0*1,0	m3	<b>5,00</b>
12	KNNR 4 1308-2 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm	m	<b>12,00</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
13	KNNR 4 1417-2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową	szt	2,00
14	KNNR 4 1308-1 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm 1+2*3	m	7,00
15	KNNR 2-28 314-2 Rurociąg tłoczny z rur PE o śr.zewn.40mm	m	2,50
16	KNNR 4 1322-1 Kształtki z PVC kanalizacyjne łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm	szt	8,00
17	KNNR 4 512-5 Dostawa i montaż osadnika o pojemności V=3m3	kpl	1,00
18	KNNR 4 1417-2 Dostawa i montaż przepompowni PEHD o pojemności min. 500l	szt	1,00
19	KNNR 7-07 107-1 Dostawa i montaż pompy do wody brudnej o wydajności min.5m3/h i wysokości podnoszenia min.8m	kpl	1,00
20	KNNR 4 213-5 Kominki wentylacyjne zakończone wywiewką PVC 110mm	szt	5,00
21	KNNR 4 1417-2 Studzienka kontrolno-pomiarowa	szt	1,00
22	KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.20cm ze żwiru płukanego o śr.16-32mm-dwie warstwy 2*5,0*4,0*0,2	m3	8,00
23	KNNR 11 703-3 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 100mm w bioreaktorze hydrofitowym 2*2*(3,0+4,0)	m	28,00
24	KNNR 11 701-4 Uszczelnienie dna i skarp bioreaktora hydrofitowego folią z PE lub z PCV gr.0,5mm 5,0*4,0+2*(5,5+4,5)*1,3	m2	46,00
25	KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.40cm z piasku średniego od 0,25-2mm 5,5*4,4*0,4	m3	9,68
26	KNNR 11 705-3 Warstwa biologicznie czynna -mieszanka organiczno-mineralna gr.20cm ze zmieszanych odpadów drzewnych oraz keramzytu 5,7*4,6*0,2	m3	5,24
27	1-1 Nasączenie warstwy organicznej biopreparatem	kpl	1,00
28	KNNR 11 703-1 Rurociąg z rur kanalizacyjnych PVC o śr.50mm nawiercanych 4*4,0+2*3,0	m	22,00
29	KNNR 11 707-1 Obsadzenie filtra roślinami makrofitowymi (10szt/m2)	szt	262,00
30	KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.30cm z piasku średniego od 0,25-2mm pod drenaż 10,0*1,0*0,3	m3	3,00
31	KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.20cm ze żwiru płukanego o śr.16-32mm pod drenaż 10,0*1,0*0,2	m3	2,00
32	KNNR 11 703-3 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 100mm -dodatkowy system infiltracyjny	m	10,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
33	KNNR 4 213-5 Odpowietrzenie instalacji	szt	<b>1,00</b>
34	KNNR 5 707-1 Przewód zasilający YKY 3x2,5mm <sup>2</sup> na odcinku od budynku do przepompowni	m	<b>9,00</b>
35	KNNR 5 405-1 Skrzynka hermetyczna wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża (z gniazdem wtyczkowym bryzgoszczelnym i bezpiecznikiem jednofazowym)	szt	<b>1,00</b>

----- Koniec wydruku -----