

**RZGÓW**

**(73) Goździków 10 nr dz.265, 267, 269**

**POŚ drenażowa z przepompownią 6 RLM**

Identyfikator kosztorysu: RZGÓW - (73) GOŹDZIKÓW 10 POŚ  
DRENAŻOWA 6 RLM Z PRZEPOMPOWNIĄ

**W1 Przedmiar robót**

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Goździków 10 POŚ drenażowa 6 RLM z przepompownią z drenażem wkopanym 4x15m</b>		
1	KNNR 1 210-1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu I-III 20*0,9*0,8+2,0*4,0*2,2+1,0*0,9*0,8+1,0*1,0*1,0+10*0,9*0,9+(4*1 5,5+3*1,5)*0,5*1,2 81,72	m3	81,72
2	KNNR 1 214-4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II 81,72-2,48-4,54-1,6-5,0-3,0-1,0-3,33-12,67-23,28-(20*3,14*0,08* 0,08+1*3,14*0,055*0,055+10*3,14*0,02*0,02) 24,40	m3	24,40
3	KNNR 1 504-1 Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów grunt kat.I-II 20*3,14*0,08*0,08+1*3,14*0,055*0,055+10*3,14*0,02*0,02+1,6+ 3,0+1,0+3,33+12,67 22,02	m3	22,02
4	KNNR 11 501-5 Podsypka gr.20cm pod rurociagi (20+1+10)*0,4*0,2 2,48	m3	2,48
5	KNNR 11 501-5 Obsypka rurociągów 30cm ponad rurę (20+1+10)*0,4*0,4-(20*3,14*0,08*0,08+1*3,14*0,055*0,055+10*3 ,14*0,02*0,02) 4,54	m3	4,54
6	KNNR 4 1411-3 Podsypka piaskowa gr.20cm pod osadnik (3+1)*(1+1)*0,2 1,60	m3	1,60
7	KNNR 6 1303-4 Obsypanie osadnika gruntem stabilizowanym cementem 2,0*4,0*1,0-1,0*3,0*1,0 5,00	m3	5,00
8	KNNR 4 1308-2 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm	m	20,00
9	KNNR 4 1417-2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową	szt	1,00
10	KNNR 4 1308-1 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm	m	1,00
11	KNNR 2-28 314-2 Rurociąg tłoczny z rur PE o śr.zewn.40mm	m	11,50
12	KNNR 4 1322-1 Kształtki z PVC kanalizacyjne łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm	szt	8,00
13	KNNR 4 512-5 Dostawa i montaż osadnika o pojemności V=3m3	kpl	1,00
14	KNNR 4 1417-2 Dostawa i montaż przepompowni PEHD o pojemności min. 500l	szt	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
15	KNR 7-07 107-1 Dostawa i montaż pompy do wody brudnej o wydajności min.5m <sup>3</sup> /h i wysokości podnoszenia min.8m	kpl	<b>1,00</b>
16	KNNR 4 1417-2 Studzienka rozdzielcza z tworzywa sztucznego o średnicy 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową	szt	<b>1,00</b>
17	KNNR 4 213-5 Kominki wentylacyjne zakończone wywiewką PVC 110mm	szt	<b>4,00</b>
18	KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.10cm z piasku średniego od 0,25-2mm pod drenaż (4*15,5+3*1,5)*0,5*0,1	m <sup>3</sup>	<b>3,33</b>
19	KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.40cm ze żwiru płukanego o śr.16-32mm pod drenaż (4*15,5+3*1,5)*(0,5*0,4-3,14*0,055*0,055)	m <sup>3</sup>	<b>12,67</b>
20	KNNR 11 703-3 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 100mm 4*15+3*1,5	m	<b>64,50</b>
21	KNNR 11 702-1 Uszczelnienie geowłókniną (4*15+3*1,5)*0,5	m <sup>2</sup>	<b>32,25</b>
22	KNNR 1 214-4 Warstwa przykrywająca drenaż z gruntu rodzimego (4*15,5+3*1,5)*0,5*0,7	m <sup>3</sup>	<b>23,28</b>
23	KNNR 4 213-5 Odpowietrzenie instalacji	szt	<b>1,00</b>
24	KNNR 5 707-1 Przewód zasilający YKY 3x2,5mm <sup>2</sup> na odcinku od budynku do przepompowni	m	<b>25,00</b>
25	KNNR 5 405-1 Skrzynka hermetyczna wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża (z gniazdem wtyczkowym bryzgoszczelnym i bezpiecznikiem jednofazowym)	szt	<b>1,00</b>

----- Koniec wydruku -----