

RZGÓW

(38) Barłogi 29 nr dz.211/1

POŚ drenażowa bez przepompowni 6 RLM -drenaż wkopany 5x18m

Identyfikator kosztorysu: RZGÓW - (38) BARŁOGI 29 POŚ
DRENAŻOWA 6 RLM BEZ PRZEPOMPOWNI

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Barłogi 29 POŚ drenażowa 6 RLM bez przepompowni z drenażem wkopanym 5x18m		
1	KNNR 1 210-1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu I-III 11,5*0,9*0,7+2,0*4,0*2,0+6,0*0,9*0,7+(5*18,5+4*1,5)*0,5*1,2	m3	86,13
2	KNNR 1 214-4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II 86,13-1,4-2,51-1,6-5,0-3,0-4,9-18,76-34,48-(11,5*3,14*0,08*0,08+6*3,14*0,055*0,055)	m3	14,19
3	KNNR 1 504-1 Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów grunt kat.I-II 11,5*3,14*0,08*0,08+6*3,14*0,055*0,055+1,6+3,0+4,93+18,76	m3	28,58
4	KNNR 11 501-5 Podsypka gr.20cm pod rurociagi (11,5+6)*0,4*0,2	m3	1,40
5	KNNR 11 501-5 Obsypka rurociągów 30cm ponad rurę (11,5+6)*0,4*0,4-(11,5*3,14*0,08*0,08+6*3,14*0,055*0,055)	m3	2,51
6	KNNR 4 1411-3 Podsypka piaskowa gr.20cm pod osadnik (3+1)*(1+1)*0,2	m3	1,60
7	KNNR 6 1303-4 Obsypanie osadnika gruntem stabilizowanym cementem 2,0*4,0*1,0-1,0*3,0*1,0	m3	5,00
8	KNNR 4 1308-2 Rurociagi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm	m	11,50
9	KNNR 4 1417-2 Studzienka rewijna z tworzywa sztucznego o średnicy 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową	szt	1,00
10	KNNR 4 1308-1 Rurociagi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm	m	6,00
11	KNNR 4 1322-1 Kształtki z PVC kanalizacyjne łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm	szt	8,00
12	KNNR 4 512-5 Dostawa i montaż osadnika o pojemności V=3m3	kpl	1,00
13	KNNR 4 1417-2 Studzienka rozdzielcza z tworzywa sztucznego o średnicy 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową	szt	1,00
14	KNNR 4 213-5 Kominki wentylacyjne zakończone wywiewką PVC 110mm	szt	5,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
15	KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.10cm z piasku średniego od 0,25-2mm pod drenaż (5*18,5+4*1,5)*0,5*0,1 4,93	m3	4,93
16	KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.40cm ze żwiru płukanego o śr.16-32mm pod drenaż (5*18,5+4*1,5)*(0,5*0,4-3,14*0,055*0,055) 18,76	m3	18,76
17	KNNR 11 703-3 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 100mm 5*18+4*1,5 96,00	m	96,00
18	KNNR 11 702-1 Uszczelnienie geowłókniną (5*18+4*1,5)*0,5 48,00	m2	48,00
19	KNNR 1 214-4 Warstwa przykrywająca drenaż z gruntu rodzimego (5*18,5+4*1,5)*0,5*0,7 34,48	m3	34,48
20	KNNR 4 213-5 Odpowietrzenie instalacji	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----