

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa dróg wewnętrznych należących do gminy Rzgów-przy
użyciu tłucznia (gruzu) betonowego - drogi w miejscowościach: Bartogi,
Błonice, Bobrowo, Goździków, Kowalewek, Kurów, Zarzewek, Świątniki**

<i>Poz</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Specyfikacja techniczna/opis robót</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
1	2	3	4	5
DZIAŁ 1		D-04.01.10 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE		
1.	N006-01-03-03-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii 2/6	m2	1,000
DZIAŁ 2		D-04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA		
2.	N006-01-01-01-00	Koryta wykonywane mechanicznie głęb. do 10 cm na całej szerokości jezdni w gruntach kategorii 2/4, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojazdnego	m2	1,000
DZIAŁ 3		D-04.01.02 PODBUDOWY Z GRUZU BETONOWEGO		
3.	N006-01-13-02-00	Podbudowa z gruzu betonowego (analogia: podbudowa z kruszywa łamanego) grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1,000
DZIAŁ 4		D-04.00.01 ROBOTY ZIEMNE		
4.	N001-05-04-02-00	Ręczne rozplantowanie 1 m3/m ziemi uzyskanej z wykonania koryta, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi jezdni	m3	1,000