

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tytuł: Przebudowa dróg wewnętrznych należących do gminy Rzgów-przy użyciu przekruszu betonowego - drogi w miejscowościach: Babia, Błonice, Branno, Goździków, Kowalewek, Osieca Pierwsza, Świątniki, Kurów.

1. Stan istniejący

W stanie istniejącym w pasie drogowym w/w dróg gminnych zlokalizowane jezdnie mają nawierzchnie gruntowe o bliżej nie określonej szerokości oraz gruntowe pobocza. Szerokość poszczególnych dróg w liniach rozgraniczenia jest zróżnicowana.

Stan techniczny nawierzchni ze względu na znaczny stopień zniszczenia i deformacji jest na ogół zły. Odnosi się to również do istniejących poboczy gruntowych.

Wody opadowe z powierzchni pasa drogowego nie mają odpływu i zalegają na powierzchni gruntu stanowiącego elementy konstrukcyjne dróg.

Brak urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą.

2. Stan projektowany – przyjęte założenia

Dla niniejszego opracowania przyjęto następujące założenia:

- długość odcinka, na którym wykonane zostaną planowane roboty – 50,0m
- szerokość jezdni – 5,0m
- szerokość korony drogi – 8,0m
- pobocza obustronne szerokości – 2*1,5m
- spadki poprzeczne:
 - jezdnie o przekroju daszkowym – min. 3,0%
 - pobocza o spadku jednostronnym – min. 5,0%
- konstrukcja jezdni :
 - dolna warstwa podbudowy z przekruszu betonowego o różnej granulacji o grubości 20,0cm po zagęszczeniu
- konstrukcja poboczy :
 - nawierzchnia gruntowa nieulepszona o grubości 6,0cm

Szczegółowy zakres zawarty jest w przedmiarze robót dołączonym do niniejszego opracowania

Uwaga: przed rozpoczęciem robót istniejący pas drogowy należy wyprofilować na całej szerokości i zagęścić przy użyciu walca statycznego ogumionego.

Konin, sierpień 2019r

inż. Dariusz Zająkowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w zakresie
ograniczonym w specjalności
inżynierskiej drogowej
WKP/0372/Z/OD/18