



URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PORTAL CENTRALNY

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/04/04-559508

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres pocztowy:

Ulica:

ul. Poznańska 18

Miejscowość:

Murowana Goślina

Kod pocztowy:

62-095

Województwo:

wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:

Ewa Wtorkowska

e-mail:

e.wtorkowska@murowana-goslina.pl

Telefon:

061 8113 085

Fax:

061 8122 140

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

<http://bip2.murowana-goslina.pl>

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest profilowanie wraz z wałowaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w 2007 r.
2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

	OPIS	KOD CPV
Główny przedmiot	Roboty w zakresie naprawy dróg	45233142-6
Słownik uzupełniający	Naprawa	E091-7

3. Zakres przedmiotu zamówienia:

- a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych oraz zagęszczenie za pomocą walca stalowego wibracyjnego (min. 10 ton),
- b) do profilowania przewidziano wstępnie 566.670 m² dróg gruntowych przy szerokości średniej 5,0 m. Usługę należy wykonać na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Podana ilość 566.670 m² służy wyłącznie do porównania ofert pod względem stopnia spełnienia kryterium ceny,
- c) faktyczna ilość prac, jako nieprzekraczalna zostanie wpisana do umowy i będzie wynikała z ilorazu kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowej zaoferowanej w najkorzystniejszej ofercie.

Ponadto:

- d) Profilowanie dróg należy wykonywać równiarką tak aby zapewnić nawierzchni gruntowej odpowiednie odwodnienie (w zależności od potrzeb – spadek poprzeczny dwustronny lub jednostronny) a następnie należy wyprofilowany odcinek drogi zagęścić walcem wibracyjnym stalowym (min.10 ton).
 - e) Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zgłasza się do Sołtysa i uzgadnia z nim konkretny zakres.
 - f) Następnie po wykonaniu robót dokonywany jest wstępny odbiór wyprofilowanych odcinków dróg przez poszczególnych Sołtysów.
 - g) Ostateczny odbiór prac dokonywany jest po wykonaniu całkowitego zakresu robót dla całej gminy.
 - h) Po wykonaniu ww. prac należy uporządkować przyległy teren.
 - i) Zamówienie będzie realizowane etapami, w miarę potrzeb, każdorazowo na polecenie Zamawiającego.
 - j) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany, w zależności od charakteru wykonywanej naprawy, dokonać:
 - k) usunięcia z naprawionych powierzchni zanieczyszczeń takich jak gałęzie, kamienie,
 - l) wyznaczania szerokości i ustalania krawędzi korony drogi,
 - m) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych, przez wykopanie rowków odwadniających,
 - n) spryskania woda powierzchni w przypadku nadmiernego suchego gruntu drogi.
 - o) Grunt na ewentualne uzupełnienie powinien być równomiernie rozkładany na całej szerokości drogi oraz profilowany do wymaganego spadku poprzecznego za pomocą równiarek. Zaleca się aby długość jednorazowo profilowanego odcinka drogi wynosiła co najmniej 250 m i była tak dobrana aby profilowanie zostało zakończone w ciągu jednego dnia roboczego, na końcach odcinka była możliwość zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne).
 - p) Zagęszczenie gruntu o optymalnej wilgotności powinno być dokonywane za pomocą walców, których rodzaj wykonawca uzgodni z pracownikiem Zamawiającego. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać jednakowy spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem założonym oraz nie posiadać śladów kół od walców.
 - q) Nadmiar gruntu uzyskanego ze ścinania i profilowania dróg należy odwieźć poza torowisko drogowe bądź wykorzystać do pokrycia ubytków.
4. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji i rękojmi musi wynosić co najmniej 3 miesiące licząc od dnia odbioru technicznego.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny ofert stanowi najniższa cena brutto – 100%.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

$$C = C_{\min} / C_x \times 100 \text{ pkt} \times 100$$

gdzie:

C = liczba punktów za kryterium „cena brutto”,

C_{min} = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,

C_x = cena oferty badanej.

Terminy: *(jeżeli dotyczy)*

Termin składania ofert:

Data: 2007/04/12

Miejsce składania ofert:

Oferte należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego - **Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, pokój nr 1 (kancelaria), w terminie do dnia 12 kwietnia 2007 r., do godz. 10⁰⁰**

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miasta i Gminy, 62-095 Murowana Goślina, ul. Poznańska 16, sala konferencyjna nr 21 (parter) w dniu **12 kwietnia 2007 r. o godzinie 10³⁰**.