

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg zamawiającego.

REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z UŻYCIEM NOWEGO MATERIAŁU

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Kod CPV 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.

3. Adres obiektu.

**Drogi gminne i powiatowe na terenie gminy
Murowana Goślina**

4. Nazwa i adres Zamawiającego.

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18

5. Data opracowania przedmiaru.

Marzec 2012r

Spis działów przedmiaru

Dział 1. Kostka POZ-BRUK „Domino” koloru szarego (na 1,0m²)

- remont cząstkowy chodników z kostki poz-bruk koloru szarego na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
- transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym,
- dodatek do tabl. 1509 za transport na każde dalsze 0,5km,
- wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych na odległość 5,5km.

Dział 2. Kostka POZ-BRUK „Domino” koloru czerwonego (na 1,0m²)

- remont cząstkowy chodników z kostki poz-bruk koloru szarego na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
- transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym,
- dodatek do tabl. 1509 za transport na każde dalsze 0,5km,
- wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych na odległość 5,5km.

Dział 3. Płytki chodnikowa 35 x 35 x 5cm „szara” (na 1,0m²)

- remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
- transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym,
- dodatek do tabl. 1509 za transport na każde dalsze 0,5km,
- wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych na odległość 5,5km.

Dział 4. Wymiana lub przestawienie krawężnika drogowego w kolorze „szarym” (na 1,0m)

- wymiana krawężników drogowych wystających 15 x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Dział 5. Wymiana lub przestawienie obrzeży – oporników chodnikowych w kolorze „szarym” (na 1,0m)

- wymiana obrzeży betonowych 20 x 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.