

WYPOSAŻENIE STAŁE do zakupu, dostawy i montażu przez wykonawcę robót budowlanych		
WYPOSAŻENIE ŻŁOBEK		
element	opis	Ilość szt.
POKÓJ SOCJALNY PERSONELU		
Zestaw meblowy ze zlewem	Szafki stojące szer. 80 – zlewozmywakowa, dwudrzwiowa + 40- szufladowa (5 szuflad) +60 – otwierana - jednodrzwiowa, wszystkie przykryte wspólnym blatem , zlew 2-komorowy , wpuszczany w blat, nakładany, ze stali nierdzewnej , wysokość szafek razem z blatem 85cm. Szafki stojące na nóżkach wys. 10cm szafki wiszące wys. 60cm o szer. 80 – z suszarką na naczynia, „40” z 1 półkami o regulowanej wysokości , „ 60” z 1 półką o regulowanej wysokości , jednodrzwiowa kolor i faktura do ustalenia z użytkownikiem w trakcie realizacji	1
KUCHNIA		
Lodówka /szafa chłodnicza	Pojemność 60l, liczba drzwi 1, , obudowa: stal nierdzewna, wewnątrz z tworzywa, układ schłodzenia : statyczny, zakres temperatur 0-10st.C, wymiary zewn. ok. 60x60x190 +/-5cm, czynniki chłodzące R 290	1
Stół ze zlewem	spawany, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej AISI304, dwie komory 40x40cm gł. 30cm, wymiar stołu 180x60cm, wys. 85cm, nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego, z tylnym rantem przyściennym, z dolną półką	1
ZMYWALNIA		
Zmywarka gastronomiczna	Wym. 60x60x85 +/-5cm, wymiar kosza 50/50, wbudowany pojemnik płynu nablyszczającego, dolne i górne ramiona myjące i płuczące. Termostat bezpieczeństwa z kontrolą mycia 60stC i wypaźania 85stC, wyświetlacz temeperatury mycia i płukania, sterowanie cyfrowe czas cyklu 90s, 12s, 180s, zbiornik 20L, tace filtracyjne w zbiorniku, ochrona przeciwbryzgowa IPX4,	1
WYPOSAŻENIE KUCHNIA - PRZEDSZKOLE		
Piec konwekcyjno parowy z podstawą	10 stopniowa kontrola predkości wentylatora, , rewers obrotów, min. 6 calowy elektroniczny panel sterowania, klamka po prawej stronie, , 120 programów gotowania, w 6 etapach, w tym powyżej 70 gotowych programów , regulacja wilgotności 0-100%, kontrola pary- programowalny komin, 3 automatyczne programy mycia, alarm na koniec cyklu pracy, wyłącznik drzwiowy, wewnętrzne oświetlenie LED, odległość pomiędzy prowadzincami 65-70mm, wymiar komory min. 60x40x 54, sonda rdzenia wielopunktowa, podwójna bezpieczna szyba, rozmiar GN:1/1, ilość pól 7 szt., temeperatura max: 270st C temp. Min. 50stC, system myjący, wymiary zewnętrzne ok. 80x85x85cm +/- 3 cm, z podstawą pod piec ze stali nierdzewnej wys. 85cm, z prowadznicami na GN1/1 – szt. 8 , regulacją nóżek +/- 20mm	1

Taboret gazowy	Pojedynczy, konstrukcja ze stali nierdzewnej, 56x60cm , palnik dwukoronowy, płomień pilotowy, zabezpieczenie przeciwwypływowe, redukcja mocy palników do 1/3, przystosowany do dużych garnków od 50-100l, regulowane nóżki +/-20mm	1
Basen 80	Spawany, Ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej AISI304, jedna komora gł. 30cm, wymiar 80x60cm, wys. 85cm, nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego, z tylnym rantem przyściennym,	1
Schładzarka odpadów z poj. 120 l	Na pojemnik 1 x 120l, z zamykaną klapą od góry, z regulacją , temperatura +2 / +15 , wym. ok. 80x100, wys. 110cm	1

Uwaga :

przed zakupem wyposażenia sprzętu należy uzyskać pisemną akceptację Inwestora !