

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	ilość
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01	Wytyczenie i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,99
1.2	D-01.02.02	Mechanicznie usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. Warstwy do 20 cm, na odległość do 30 m. Tabela zdjęcia humusu do ponownego wbudowania	m3	74,30
1.3	D-01.02.02	Mechanicznie usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 25 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do 1 km.	m3	109,00
2	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.2	D-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III - IV z transportem urobku samochodem na odl. 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem i zagęszczeniem skarp na nasypie. (Kruszywo dowieszone)	m3	314,1
2.3	D-02.03.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 5 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeb. (kruszywo dowieszone)	m3	226,70
3	D-04.00.00	PODBUDOWY		
3.1	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	6 435,00
3.2	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 50/30 grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm.	m2	5 524,20
3.3	D-02.01.01j	Ułożenie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy konstrukcyjne z georusztu	m2	5 400,00
3.4	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm.	m2	5 524,20
3.5	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	5 148,00
3.6	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem	m3	5 049,00
3.7	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	5 148,00
3.8	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	5 049,00
4	D-05.00.00	Nawierzchnie		
4.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	5 049,00
4.2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	4 950,00

5	D-07.02.00	OZNAKOWANIE DRÓG		
5.1	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śr 70 mm z wykonaniem i zasypianiem dołów i ubiciem warstwami wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15	szt.	4,00
5.2	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji (A-1, A-2, B-33 - 2 szt.)	szt.	4,00
6	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6.1	D-06.01.01	Plantowanie skarp w gruncie kat. I-III wraz z humusowaniem i obsianiem skarp mieszką traw.Grubość humusu 5 cm.	m2	821,00
6.2	D-06.03.02	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego KłSM C 50/30 o gr. 10 cm po zagęszczeniu	m2	1 850,00
6.3	D-06.03.02	Tablica informcyjna	szt.	1,00