

Wykaz materiałów i prefabrykatów
dla budowy oświetlenia drogowego

| L p. | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość |
|------|---|-----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju kołowym, prosta, h=7m typu CC 7m 60/158/3 | szt. | 24 |
| 2. | Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju kołowym, prosta, h=7m typu CC 6m 76/160/3 z wysięgnikiem 1-ramiennym WPS 1/0,5/5 | szt. | 2 |
| 3. | Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju kołowym, prosta, h=7m typu CC 6m 76/160/3 z wysięgnikiem 1-ramiennym WPS 1/0,7/5 | szt. | 1 |
| 4. | Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju kołowym, prosta, h=7m typu CC 6m 76/160/3 z wysięgnikiem 1-ramiennym WPS 1/1,0/5 | szt. | 9 |
| 5. | Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju kołowym, prosta, h=7m typu CC 6m 76/160/3 z wysięgnikiem 1-ramiennym WPS 1/1,3/5 | szt. | 1 |
| 6. | Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju kołowym, prosta, h=7m typu CC 6m 76/160/3 z wysięgnikiem 1-ramiennym WPS 1/1,5/5 | szt. | 8 |
| 7. | Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju kołowym, prosta, h=7m typu CC 6m 76/160/3 z wysięgnikiem 1-ramiennym WPS 1/1,7/5 | szt. | 1 |
| 8. | Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju kołowym, prosta, h=7m typu CC 6m 76/160/3 z wysięgnikiem 2-ramiennym WPD 1/1,5/5 o kącie rozwarcia = 150° | szt. | 1 |
| 9. | Fundament prefabrykowany FP2 (430x430x1000mm) | szt. | 23 |
| 10. | Fundament prefabrykowany FP3 (430x430x1200mm) | szt. | 24 |
| 11. | Oprawa LED firmy AREALAMP typu TEOLED - S1-16C15034_T2_500-24 ze źródłami światła Osram OSRON Square 3G N5-24W | szt. | 48 |
| 12. | Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa firmy ROSA typu TB-1 z 1 bezpiecznikiem 4A/E-14 | szt. | 46 |
| 13. | Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa firmy ROSA typu TB-2 z 2 bezpiecznikami 4A/E-14 | szt. | 1 |
| 14. | Przewód YDYżo 3x1,5 mm ² 750V, dług. 372,7m · 1,04 | m | 387,61 |
| 15. | Kabel YAKY4x25mm ² , dług. 1882m · 1,04 | m | 1957,28 |
| 16. | Kabel YKY4x25mm ² , dług. 8m · 1,04 | m | 8,32 |
| 17. | Rura polietylenowa DVR75 niebieska, dług. 1753m · 1,04 | m | 1823,12 |
| 18. | Rura polietylenowa SRS110 niebieska, dług. 221,5 m · 1,04 | m | 230,36 |
| 19. | Rura polietylenowa A110/PS niebieska, dług. 30 m · 1,04 | m | 31,2 |
| 20. | Rura polietylenowa A160/PS pomarańczowa, dług. 23 m · 1,04 | m | 23,92 |
| 21. | Pręt stalowy miedziowany $\varnothing^{3/4}$ " | m | 48 |
| 22. | Płaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm | m | 1795 |
| 23. | Szafka oświetleniowa z zegarem astronomicznym, 3-obwodowa typu SOU-3 obudowie z tworzywa termoutwardzalnego | kpl. | 2 |