

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Purdzie - miejsce postojowe  
ADRES INWESTYCJI : budynek Urzędu Gminy zlokalizowanego w Purdzie  
BRANŻA : budowlana - roboty zewnętrzne  
DATA OPRACOWANIA : 10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45233200-1</b>	<b>Chodnik</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 38 cm			
	0101-02	27,31	m <sup>2</sup>	27,31	
				RAZEM	27,31
2	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów	m <sup>3</sup>		
d.1	0415-02	poz. 1*0,38+131,5*0,3*0,3	m <sup>3</sup>	22,21	
				RAZEM	22,21
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	16,5	m	16,50	
				RAZEM	16,50
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	poz. 1	m <sup>2</sup>	27,31	
	0104-08			RAZEM	27,31
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	poz. 1	m <sup>2</sup>	27,31	
				RAZEM	27,31
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-02	poz. 1	m <sup>2</sup>	27,31	
				RAZEM	27,31
<b>2</b>	<b>45233200-1</b>	<b>Nawierzchnia z kostki</b>			
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	kat. I-IV głębokości 41 cm			
	0101-02	18,59	m <sup>2</sup>	18,59	
				RAZEM	18,59
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.2	0401-04	5,0*2+4,2	m	14,20	
				RAZEM	14,20
9	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów	m <sup>3</sup>		
d.2	0415-02	poz. 7*0,41+poz. 8*0,3*0,3	m <sup>3</sup>	8,90	
				RAZEM	8,90
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04	(0,15*0,35+0,15*0,15)*poz. 8	m <sup>3</sup>	1,07	
				RAZEM	1,07
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	poz. 8	m	14,20	
				RAZEM	14,20
12	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-07	poz. 7	m <sup>2</sup>	18,59	
	0104-08			RAZEM	18,59
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05	poz. 7	m <sup>2</sup>	18,59	
				RAZEM	18,59
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-03	poz. 7	m <sup>2</sup>	18,59	
				RAZEM	18,59
15		Wykonanie palisady	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe przy schodach zewnętrznych	m		
d.2	1207-05	19,50	m	19,50	
				RAZEM	19,50
<b>3</b>		<b>Opaska</b>			
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-04	28	m	28,00	
				RAZEM	28,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		14,29	m <sup>2</sup>	14,29	
				RAZEM	14,29
19 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		14,29	m <sup>2</sup>	14,29	
				RAZEM	14,29
<b>4</b>		<b>Przerobienie schodów zewnętrznych</b>			
20 d.4	kalk. własna	Wykonanie przeróbki schodów	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>5</b>		<b>Wymiana płytek klinkierowych na murku</b>			
21 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		0,6*5,19+1,05*24,55	m <sup>2</sup>	28,89	
				RAZEM	28,89
22 d.5	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 6 km	m <sup>3</sup>		
		(0,6*5,19+1,05*24,55)*0,03	m <sup>3</sup>	0,87	
				RAZEM	0,87
23 d.5	kalk. własna	Utylizacja gruzu	t		
		poz.22*1,6	t	1,39	
				RAZEM	1,39
24 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.21	m <sup>2</sup>	28,89	
				RAZEM	28,89
25 d.5	KNR-W 2-02 0919-02	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.21	m <sup>2</sup>	28,89	
				RAZEM	28,89